技術シート:

ASBESTOS PLATFORM



諸元

- Up to 1000 kg / 2205 lb capacity, of which 500 kg / 1103 lb can be applied of the overhanging part.
- 90° rotation on both sides.
- Works open when operators in safe zone wearing connected harness and pressing the presence.
- · Legally approved for 2 persons.
- · Overload sensor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR $3300 / 1000 \, F - 52719267$].

お客様のメリット

- Works with a remote control.
- Easy removal tiles of asbestos from the roof.
- Easy-in basket tiles storage with removable bars.
- Wide front opening to excellent roof access.
- Heavy duty galvanised structure for an improved longevitiy.
- Non-slip metal flooring.



ASBESTOS PLATFORM 作成 2025年11月1日 16:10 UTC

諸元		PSR 3300 / 1000 F
人員を含む容量 (kg)		1000
人員数		2
重心位置までの距離 (mm)		1314
重量		
重量 (kg)		1200
仕様		
全高 (mm)	h17	1380
幅 (mm)		3508
深さ (mm)	p5	1198
ワーキング パラメーター		
機械設備		
回転 1 (°)		90
回転 2 (°)		90

マシンの互換性 参照番号 E-RECO	PSR 3300 / 1000 F 52719267
MRT 2260	X
MRT 2260 e	x
MRT 2570	х
MRT 2660	x
MRT 2660 e	х
MRT 3060	х
MRT 3570	x
MRT 3570 ES	х

記号の表				
\times	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes