

Technische fiche :

# ASBEST WERKKOOI




## Technische kenmerken

- Tot 1000 kg capaciteit, waarvan 500 kg kan worden toegepast van het overhangende deel.
- 90° rotatie aan beide zijden.
- Werkt open wanneer operators in de veilige zone het aangesloten harnas dragen en op de aanwezigheid drukken.
- Wettelijk goedgekeurd voor 2 personen.
- Overbelastingssensor.







[De 3D-foto bovenaan deze pagina is toedienende PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

## Voordelen voor de klant

- Werkt met een afstandsbediening.
- Eenvoudige verwijdering van asbesttegels van het dak.
- Eenvoudige opslag van dakpannen in de werkkooi met verwijderbare leuning.
- Brede opening aan de voorkant voor uitstekende toegang tot het dak.
- Zware gegalvaniseerde structuur voor een langere levensduur.
- Antislip metalen vloer.

Technische kenmerken		PSR 3300 / 1000 F	
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)			1000
Aantal personen			2
Afstand tot zwaartepunt (mm)			1314
Gewicht			
Gewicht (kg)			1200
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17		1380
Breedte (mm)			3508
Diepte (mm)	p5		1198
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1 (°)			90
Rotatie 2 (°)			90

Machine compatibiliteit		PSR 3300 / 1000 F	
Referentienummer E-RECO			52719267
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes