

Scheda tecnica :

ASBESTOS PLATFORM



Customer benefits

- Works with a remote control.
- Easy removal tiles of asbestos from the roof.
- Easy-in basket tiles storage with removable bars.
- Wide front opening to excellent roof access.
- Heavy duty galvanised structure for an improved longevity.
- Non-slip metal flooring.

Technical characteristics

- Up to 1000 Kg capacity, of which 500 Kg can be applied of the overhanging part.
- 90° rotation on both sides.
- Works open when operators in safe zone wearing connected harness and pressing the presence.
- Legally approved for 2 persons.
- Overload sensor.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSR 3300 / 1000 F - 52719267].

Technical characteristics		PSR 3300 / 1000 F	
Distance to center of gravity (mm)			1314
Capacities			
Capacity including people (kg)			1000
Number of people			2
Weight			
Overall weight (kg)			1200
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		1380
Width (mm)			3508
Depth (mm)	p5		1198
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)			90
Rotation 2 (°)			90

Compatibilità della macchina		PSR 3300 / 1000 F	
Reference number E-RECO			52719267
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes