

Technisches Datenblatt :

ERDBOHRER MIT PLANETENANTRIEB (KOMPAKTMASCHINEN)



Technische Merkmale

- Bidirekionaler Hydraulikmotor.
- Vollständig geschlossene Struktur für vollständigen Schutz und hervorragende Kompaktheit.
- Sechskant-Abtriebswelle. Die Größe variiert je nach Modell: 50mm oder 70mm.
- Rundes und kompaktes Design für einfachen Locheingang.
- Möglichkeit der Auswahl von Bohrern je nach Art des Bodens und des benötigten Durchmessers (Erde, Mischboden oder Fels und Asphalt).
- Erweiterungsoptionen verfügbar. Die Größe variiert je nach Modell: 500mm und/oder 1000mm.
- Alle Bits und Verlängerungen sind separat erhältlich.

Kundenvorteile

- Ein unverzichtbares Anbaugerät zum Bohren von Löchern und Reparieren von Leitplanken, zum Anbringen von Pfosten oder zum Pflanzen von Bäumen.

Gewicht		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
Gewicht (kg)		194	167
Abmessungen			
Durchmesser der Welle (mm)		50	70
Gewicht und Reifengröße			
Gesamtlänge (mm)	I1	1020	1103
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Kopf Typ		Hex	Hex
Theoretisches Drehmoment (Nm)		450	710
Hydraulische Mindestanforderungen (l/min)		60	80
Hydraulische Höchstanforderungen (l/min)		100	120
Rotationsgeschwindigkeit (rpm)		60	50
Maximaler Bit-Durchmesser (mm)		800	800
Sonstige Daten für Anbaugeräte			
E-RECO		No	No
Anschluss-System		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Maschinenkompatibilitäten		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
All-Tach®		52861474	52861477
2100V		X	-
2100VT		X	-
2300V		X	-
2300VT		X	-
2750V		-	X
2750VT		-	X
V210		X	-
V230		X	-
V275		-	X
VT210		X	-
VT230		X	-
VT275		-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes