

Ficha técnica :

SINFÍN PLANETARIO (MÁQUINAS COMPACTAS)





Características técnicas







- Motor hidráulico bidireccional.
- Estructura totalmente cerrada para una protección completa y una excelente compacidad.
- Eje de salida hexagonal. El tamaño varía según el modelo: 50 mm o 70 mm.
- Diseño redondo y compacto para facilitar la entrada del orificio.
- Posibilidad de elegir las perforadoras en función del tipo de suelos y diámetros necesarios (tierra, suelo mixto o roca y asfalto).
- Opciones de ampliación disponibles. El tamaño varía según el modelo: 500mm y/o 1000mm.
- Todas las brocas y extensiones se venden por separado.

Beneficios para el cliente

- Accesorio imprescindible para taladrar agujeros y reparar barandillas, instalar postes o plantar árboles.

Weight		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
Peso (kg)		194	167
Dimensions			
Diámetro del eje (mm)		50	70
Peso y dimensión			
Longitud total (mm)	I1	1020	1103
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Tipo de cabeza		Hex	Hex
Par teórico (Nm)		450	710
Requisitos hidráulicos mínimos (l/min)		60	80
Requisitos hidráulicos máximos (l/min)		100	120
Velocidad de rotación (rpm)		60	50
Diámetro máximo de la broca (mm)		800	800
Otros datos para accesorios			
E-RECO		No	No
Sistema de conexión		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Compatibilidad de la máquina	APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
All-Tach®	52861474	52861477
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes