

Fiche technique :

TARIÈRE (MACHINES COMPACTES)



Caractéristiques techniques

- Moteur hydraulique bidirectionnel.
- Structure totalement fermée pour une protection totale et une grande capacité.
- Embout hexagonal.
- Plusieurs diamètres et types de mèches pour répondre au mieux à vos besoins (sol terieux, mixte, rocheux et asphalte).
- Plusieurs extensions de mèche de tarière (500 ou 1000 mm).
- Les mèches de tarière et les extensions sont vendues séparément.

Bénéfices client

- Accessoire idéal pour creuser des trous et installer une barrière, des poteaux de clôture, ou planter des arbres.

Poids		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
Poids (kg)		194	167
Dimensions			
Diamètre de la tige (mm)		50	70
Poids et dimensions			
Longueur hors-tout (mm)	l1	1020	1103
Paramètres de travail			
Équipement machine requis			
Type de tête		Hexagonale	Hexagonale
Couple théorique (Nm)		450	710
Débit hydraulique minimal (l/min)		60	80
Débit hydraulique maximal (l/min)		100	120
Vitesse de rotation (tr/min)		60	50
Diamètre maximal de la mèche (mm)		800	800
Autres données pour les accessoires			
E-RECO		non	non
Système d'accroche		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Compatibilité machine	APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
All-Tach®	52861474	52861477
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vénns



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes