

Scheda tecnica :

COCLEA PLANETARIA (MACCHINE COMPATTE)





Specifiche tecniche

- Motore idraulico bidirezionale.
- Struttura completamente chiusa per una protezione completa e un'eccellente compattezza.
- Albero di uscita esagonale. Le dimensioni variano a seconda del modello: 50 mm o 70 mm.
- Design rotondo e compatto per un facile inserimento nel foro.
- Possibilità di scegliere le punte in base al tipo di terreno e ai diametri necessari (terra, terreno misto o roccia e asfalto).
- Sono disponibili opzioni di estensione. Le dimensioni variano a seconda del modello: 500 mm e/o 1000 mm.
- Tutte le punte e le prolunghe sono vendute separatamente.







Vantaggi per i clienti

- Accessorio indispensabile per praticare fori e riparare guardrail, installare pali o piantare alberi.

Weight		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
Peso (kg)		194	167
Dimensions			
Diametro del montante (mm)		50	70
Peso e dimensioni			
Lunghezza totale (mm)	I1	1020	1103
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Tipo di testa		Hex	Hex
Coppia teorica (Nm)		450	710
Requisiti idraulici minimi (l/min)		60	80
Requisiti idraulici massimi (l/min)		100	120
Velocità di rotazione (rpm)		60	50
Diametro massimo della punta (mm)		800	800
Altri dati per accessori			
E-RECO		No	No
Sistema di connessione		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Compatibilità della macchina	APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
All-Tach®	52861474	52861477
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes