

技術シート：

PLANETARY AUGER (COMPACT MACHINES)



諸元

お客様のメリット

- Bidirectional hydraulic motor.
- Fully enclosed structure for complete protection and excellent compactness.
- Hexagonal output shaft. Size varies by model: 50mm or 70mm.
- Round and compact design for easy hole entry.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth, mixed soil or rock and asphalt).
- Extension options available. Size varies by model: 500mm and/or 1000mm.
- All bits and extensions are sold separately.
- Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.

重量		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
重量 (kg)		194	167
寸法			
シャフト径 (mm)		50	70
仕様			
全長 (mm)	I1	1020	1103
ワーキング パラメーター			
機械設備			
ヘッドタイプ		Hex	Hex
理論トルク (Nm)		450	710
最低油圧要件 (l/min)		60	80
最大油圧要件 (l/min)		100	120
回転速度 (rpm)		60	50
最大ピット径 (mm)		800	800
アタッチメント用他 データ			
E-RECO		No	No
接続システム		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

マシンの互換性	APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
All-Tach®	52861474	52861477
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドーカランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes