

技術シート :

TARIERE (MACHINES COMPACTES)





お客様のメリット

- Must-have attachment for drilling holes and repairing guardrails, installing poles or planting trees.

諸元

- Bidirectional hydraulic motor.
- Fully enclosed structure for complete protection and excellent compactness.
- Hexagonal output shaft. Size varies by model : 50mm or 70mm.
- Round and compact design for easy hole entry.
- Possibility to choose drills depending on the type of grounds and diameters needed (earth, mixed soil or rock and asphalt).
- Extension options available. Size varies by model : 500mm and/or 1000mm.
- All bits and extensions are sold separately.

| 重量 | | APD 800/HX QA (a) | APD 800/HX QA (b) |
|--|----|---|---|
| 重量 (kg) | | 194 | 167 |
| 寸法 | | | |
| Shaft diameter (mm) | | 50 | 70 |
| 仕様 | | | |
| 全長 (mm) | I1 | 1020 | 1103 |
| ワーキング パラメーター | | | |
| 機械設備 | |  |  |
| Head type | | Hex | Hex |
| Theoretic torque (Nm) | | 450 | 710 |
| Minimum hydraulic requirements (l/min) | | 60 | 80 |
| Maximum hydraulic requirements (l/min) | | 100 | 120 |
| Rotation speed (rpm) | | 60 | 50 |
| Maximum bit diameter (mm) | | 800 | 800 |
| アタッチメント用他 データ | | | |
| Connection system | | Universal Quick-attach | Universal Quick-attach |
| E-RECO | | No | No |

| マシンの互換性 | | APD 800/HX QA (a) | APD 800/HX QA (b) |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| All-Tach® | | 52861474 | 52861477 |
| 2100V | | X | - |
| 2100VT | | X | - |
| 2300V | | X | - |
| 2300VT | | X | - |
| 2750V | | - | X |
| 2750VT | | - | X |
| V210 | | X | - |
| V230 | | X | - |
| V275 | | - | X |
| VT210 | | X | - |
| VT230 | | X | - |
| VT275 | | - | X |

| 記号の表 | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes