

Karta danych technicznych :

ŚLIMAK PLANETARNY (MASZYNY KOMPAKTOWE)





Charakterystyka techniczna







- Dwukierunkowy silnik hydrauliczny.
- Całkowicie zamknięta konstrukcja zapewniająca pełną ochronę i doskonałą kompaktowość.
- Sześciokątny wał wyjściowy. Rozmiar zależy od modelu: 50 mm lub 70 mm.
- Okrągła i kompaktowa konstrukcja ułatwiająca wykonywanie otworów.
- Możliwość wyboru wiertel w zależności od rodzaju podłoża i wymaganej średnicy (ziemia, gleba mieszana lub skała i asfalt).
- Dostępne opcje przedłużenia. Rozmiar zależy od modelu: 500 mm i/lub 1000 mm.
- Wszystkie bity i rozszerzenia są sprzedawane oddzielnie.

Korzyści dla klienta

- Niezbędny osprzęt do wiercenia otworów i naprawy poręczy, montażu słupów lub sadzenia drzew.

Weight		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
Masa całkowita (kg)		194	167
Dimensions			
Średnica wału (mm)		50	70
Waga i wymiary			
Długość całkowita (mm)	I1	1020	1103
Parametry robocze			
Wyposażenie maszyny			
Typ głowicy		Hex	Hex
Teoretyczny moment obrotowy (Nm)		450	710
Minimalne wymagania hydrauliczne (l/min)		60	80
Maksymalne wymagania hydrauliczne (l/min)		100	120
Prędkość obrotowa (rpm)		60	50
Maksymalna średnica wiertła (mm)		800	800
Pozostałe dane osprzętu			
E-RECO		Nie	Nie
System połączeń		Uniwersalna szybkozłączka	Uniwersalna szybkozłączka

Kompatybilność maszyn	APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
All-Tach®	52861474	52861477
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes