

Ficha técnica :

SEMEADOR PLANETÁRIO (MÁQUINAS COMPACTAS)





Características técnicas







- Motor hidráulico bidirecional.
- Estrutura totalmente fechada para uma proteção completa e excelente compacidade.
- Veio de saída hexagonal. O tamanho varia consoante o modelo: 50mm ou 70mm.
- Design redondo e compacto para uma entrada fácil no furo. .
- Possibilidade de escolher as brocas em função do tipo de solo e dos diâmetros necessários (terra, solo misto ou rocha e asfalto).
- Opções de extensão disponíveis. O tamanho varia consoante o modelo: 500mm e/ou 1000mm.
- Todos os bits e extensões são vendidos separadamente.

Benefícios para o cliente

- Acessório indispensável para fazer furos e reparar barreiras de proteção, instalar postes ou plantar árvores.

Weight		APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
Peso (kg)		194	167
Dimensions			
Diâmetro do veio (mm)		50	70
Peso e dimensões			
Comprimento total (mm)	I1	1020	1103
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Tipo de cabeça		Hex	Hex
Binário teórico (Nm)		450	710
Requisitos hidráulicos mínimos (l/min)		60	80
Requisitos hidráulicos máximos (l/min)		100	120
Velocidade de rotação (rpm)		60	50
Diâmetro máximo da broca (mm)		800	800
Outros dados para os acessórios			
E-RECO		No	No
Sistema de ligação		Universal Quick-attach	Universal Quick-attach

Máquina de compatibilidades	APD 800/HX QA (a)	APD 800/HX QA (b)
All-Tach®	52861474	52861477
2100V	X	-
2100VT	X	-
2300V	X	-
2300VT	X	-
2750V	-	X
2750VT	-	X
V210	X	-
V230	X	-
V275	-	X
VT210	X	-
VT230	X	-
VT275	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes