Technisches Datenblatt:

BALLENGREIFER-HIGH INTENSIVE-



Technische Merkmale

- 2x6 Zähne.
- · Synchronisiertes Schließen.
- Hervorragende Tragfähigkeit von 2000 kg bei 800 mm oder 2500 mit optionalen unteren Zinken.
- Hält 1 Rundballen Ø 1,8 m max. für den 2x4 und Ø 1,5 bis 2 m für den 2x3.
- Hält 2 Quaderballen von maximal 0,8 m Höhe pro Ballen.

Kundenvorteile

- Einfach zu bedienendes und effizientes Anbaugerät.
- Hält bis zu 2 Rundballen oder 3 Quaderballen gleichzeitig.
- Gerundete Zinken aus geschmiedetem Eisen, die ein genaues und sauberes Eindringen in die Materialien bieten.



	BALLETTER IN THE STATE OF THE S					
Kapazität		CLBR 2x6				
Tragfähigkeit (kg)		2000				
Gewicht						
Gewicht (kg)		434				
Gewicht und Abmessungen						
Gesamthöhe (mm)	h17	2256				
Gesamtlänge (mm)	l1	1276				
Gabeln Länge (mm)	1	335				
Breite (mm)		1002				
Arm Länge (mm)		700				
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung		₽₽				
Zähne / Finger		2 / 6				
Öffnung Minimum (mm)		186				
Öffnung Maximum (mm)		1960				

Machines compatibility	CLBR 2x6
Teile-Nummer	757666
MLT 635-130 PS+ (S1)	х
MLT 635-130 PS+ (S2)	x
MLT 635-140 V+ (S1)	x
MLT 635-140 V+ (S2)	х
MLT 733-115	х
MLT 733-115 (S2)	х
MLT 733-115 LSU (S1)	х
MLT 737-130 PS+ (S1)	х
MLT 738-130 PS+ (S1)	х
MLT 741-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-140 V+ (S1)	x
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1)	x
MLT 841-145 PS+	X
MLT 850-145 V+	x
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	x
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	x
MLT-X 741 T LSU	x
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 850-145 V+	x
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	x
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	x
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	x
MLT-X 737-130 PS+ OLD	х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	x
MLT-X 840-140 PS+ OLD	х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	х

TABELLE DER SYMBOLE						
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank	
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer	





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)