

Technisches Datenblatt :

BALE CLAMP HIGH INTENSIVE




Kundenvorteile


- Einfach zu bedienendes und effizientes Anbaugerät.
- Hält bis zu 2 Rundballen oder 3 Quaderballen gleichzeitig.
- Gerundete Zinken aus geschmiedetem Eisen, die ein genaues und sauberes Eindringen in die Materialien bieten.

Technische Merkmale

- 2x6 Zähne.
- Synchronisiertes Schließen.
- Hervorragende Tragfähigkeit von 2000 kg bei 800 mm oder 2500 mit optionalen unteren Zinken.
- Hält 1 Rundballen Ø 1,8 m max. für den 2x4 und Ø 1,5 bis 2 m für den 2x3.
- Hält 2 Quaderballen von maximal 0,8 m Höhe pro Ballen.

Kapazität		CLBR 2x6
Tragfähigkeit (kg)		2000
Gewicht		
Gewicht (kg)		434
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	2256
Gesamtlänge (mm)	l1	1276
Gabeln Länge (mm)	l	335
Breite (mm)		1002
Arm Länge (mm)		700
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		
Zähne / Finger		2 / 6
Öffnung Minimum (mm)		186
Öffnung Maximum (mm)		1960

Machines compatibility		CLBR 2x6
Teile-Nummer		757666
MLT 635-130 PS+		X
MLT 635-140 V+		X
MLT 733-115 LSU		X
MLT 737-130 PS+		X
MLT 741-130 PS+		X
MLT 741-140 V+		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 737-130 PS+		X
MLFX 741 T LSU		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 733-115 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X
MLFX 737-130 PS+ OLD		X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		X
MLFX 840-140 PS+ OLD		X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes