Ficha técnica:

## PINZA PARA BALAS DE ALTA INTENSIDAD



## Características técnicas

- 2x6 teeth.
- · Synchronized closure.
- Excellent lifting capacity of 2000 kg / 3310 lb at 800 mm / 31 in or 2500 kg / 5513 lb with optional lower tines.
- Handles 1 round bales Ø 1.8 m / 6 ft max. for the 2x4 and Ø 1.5 m / 5 ft to 2 m / 7 ft for the 2x3.
- Handles 2 rectangular bales of maximum 0.8 m / 3 ft high per bale.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x6 - 757666].

## Beneficios para el cliente

- Easy to use and efficient attachment.
- Handles up to 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.



Capacidad		CLBR 2x6
Capacidad (kg)		2000
Weight		
Peso (kg)		434
Peso y dimensión		
Altura total (mm)	h17	2256
Longitud total (mm)	I1	1276
Largo de las horquillas (mm)	1	335
Anchura (mm)		1002
Largo de brazo (mm)		700
Parámetros de trabajo		
Equipamiento de máquina		
Dientes / Dedos		2 / 6
Apertura mínima (mm)		186
Apertura máxima (mm)		1960

Compatibilidad de la máquina	CLBR 2x6
Número de referencia	757666
MLT 635-130 PS+ (S1)	х
MLT 635-130 PS+ (S2)	x
MLT 635-140 V+ (S1)	x
MLT 635-140 V+ (S2)	x
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	x
MLT 733-115 LSU (S1)	x
MLT 737-130 PS+ (S1)	x
MLT 738-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-140 V+ (S1)	x
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	x
MLT 841-145 PS+	x
MLT 850-145 V+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 741 T LSU	X
MLT-X 841 - 145 PS+	х
MLT-X 850-145 V+	х
MLT-X 1041-145 PS+L	х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	х
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	х
MLT 733-115 ST4 OLD	x
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	x
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	x
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	х
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X

TABLA DE SÍMBOLOS								
×	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico			
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros			





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes