技術シート:

BALE CLAMP HIGH INTENSIVE



諸元

- 2x6 teeth.
- · Synchronized closure.
- Excellent lifting capacity of 2000 kg / 3310 lb at 800 mm / 31 in or 2500 kg / 5513 lb with optional lower tines.
- Handles 1 round bales Ø 1.8 m / 6 ft max. for the 2x4 and Ø 1.5 m / 5 ft to 2 m / 7 ft for the 2x3.
- Handles 2 rectangular bales of maximum 0.8 m / 3 ft high per bale.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x6 - 757666].

お客様のメリット

- Easy to use and efficient attachment.
- Handles up to 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.



		BALE CLAMP HIGH NOTE THAT 14.20 01					
キャパシティー		CLBR 2x6					
諸元 (kg)		2000					
重量							
重量 (kg)		434					
仕様							
全高 (mm)	h17	2256					
全長 (mm)	I1	1276					
フォーク長 (mm)	1	335					
幅 (mm)		1002					
アーム長 (mm)		700					
ワーキング パラメーター							
機械設備		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
歯/爪		2 / 6					
最小開口 (mm)		196					
最大開口 (mm)		1960					

マシンの互換性	CLBR 2x6
参照番号	757666
MLT 635-130 PS+ (S1)	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X
MLT 635-140 V+ (S2)	×
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	x
MLT 733-115 LSU (S1)	x
MLT 737-130 PS+ (S1)	x
MLT 738-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-140 V+ (S1)	x
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	x
MLT 841-145 PS+	x
MLT 850-145 V+	x
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	x
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	x
MLT-X 741 T LSU	x
MLT-X 841 - 145 PS+	x
MLT-X 850-145 V+	x
MLT-X 1041-145 PS+L	¥
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	x
MLT 733-115 ST4 OLD	x
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 840-145 PS+ OLD	x
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 1040-145 PS+ L OLD	x
MLT-X 737-130 PS+ OLD	х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	x
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	Х

記号の表						
X	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン	
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素	





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes