

技術シート :

BALE CLAMP HIGH INTENSIVE



諸元

- 2x6 teeth.
- Synchronized closure.
- Excellent lifting capacity of 2000 kg / 3310 lb at 800 mm / 31 in or 2500 kg / 5513 lb with optional lower tines.
- Handles 1 round bales Ø 1.8 m / 6 ft max. for the 2x4 and Ø 1.5 m / 5 ft to 2 m / 7 ft for the 2x3.
- Handles 2 rectangular bales of maximum 0.8 m / 3 ft high per bale.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x6 - 757666].

お客様のメリット

- Easy to use and efficient attachment.
- Handles up to 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.

| | | |
|---------------------|-----|----------|
| キャパシティー | | CLBR 2x6 |
| 諸元 (kg) | | 2000 |
| 重量 | | |
| 重量 (kg) | | 434 |
| 仕様 | | |
| 全高 (mm) | h17 | 2256 |
| 全長 (mm) | l1 | 1276 |
| フォーク長 (mm) | l | 335 |
| 幅 (mm) | | 1002 |
| アーム長 (mm) | | 700 |
| ワーキング パラメーター | | |
| 機械設備 | | |
| 歯 / 爪 | | 2 / 6 |
| 最小開口 (mm) | | 186 |
| 最大開口 (mm) | | 1960 |

| マシンの互換性 | CLBR 2x6 |
|--|----------|
| 参照番号 | 757666 |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | X |
| MLT 733-115 | X |
| MLT 733-115 (S2) | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | X |
| MLT 841-145 PS+ | X |
| MLT 850-145 V+ | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | X |
| MLT 1041-145 PS+L | X |
| MLT-X 741 T LSU | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | X |
| MLTX 850-145 V+ | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small> | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small> | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small> | X |
| MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small> | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small> | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small> | X |
| MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small> | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 <small>OLD</small> | X |
| MLT 1040-145 PS+ L <small>OLD</small> | X |
| MLTX 737-130 PS+ <small>OLD</small> | X |
| MLTX 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small> | X |
| MLTX 741-140 V+ S1 <small>OLD</small> | X |
| MLTX 840-140 PS+ <small>OLD</small> | X |
| MLTX 1040-140 PS+ L <small>OLD</small> | X |

| 記号の表 | | | | | |
|------|--------|--|------------|--|---------------------|
| | 前処理が不要 | | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンドークランプ要素 |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes