Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

## ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ ДЛЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ



## Технические характеристики

- 2 х 6 зубьев.
- Синхронизированное закрытие.
- Превосходная грузоподъемность 2000 кг при 800 мм или 2500 кг с опциональными нижними зубьями.
- Захват одного круглого тюка макс. диаметром 1,8 м для 2х4 и от 1,5 до 2 м для 2х3.
- Позволяет совершать манипуляции с двумя прямоугольными тюками, каждый высотой не более 0,8 м.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBR 2x6 - 757666].

## Потребительские преимущества

- Легкое в использовании и эффективное навесное оборудование.
- Позволяет совершать манипуляции с двумя круглыми или тремя квадратными тюками одновременно.
- Закругленные зубья из кованого железа аккуратно и чисто погружаются в материалы.



		SAME AN HOROUGH BUSINESS AND TO GOOD TO THE TOTAL PROPERTY OF THE CONTROL OF THE
Грузоподъемность		CLBR 2x6
Грузоподъемность (kg)		2000
Bec		
Общий вес (kg)		434
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	2256
Общая длина (mm)	I1	1276
Длина вил (mm)	- 1	335
Ширина (mm)		1002
Длина плеча (mm)		700
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		<b>                                      </b>
Зубья / Пальцы		2/6
Минимальное раскрытие (mm)		186
Максимальное раскрытие (mm)		1960

Совместимость с машинами	CLBR 2x6
Артикул	757666
MLT 635-130 PS+ (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S2)	x
MLT 635-140 V+ (S1)	x
MLT 635-140 V+ (S2)	x
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	x
MLT 733-115 LSU (S1)	х
MLT 737-130 PS+ (S1)	x
MLT 738-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-140 V+ (S1)	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	x
MLT 841-145 PS+	x
MLT 850-145 V+	x
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	x
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	x
MLT-X 741 T LSU	x
MLT-X 841 - 145 PS+	x
MLT-X 850-145 V+	x
MLT-X 1041-145 PS+L	x
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	x
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	x
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 840-145 PS+ OLD	x
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD	х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	x
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>	х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта