

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ ДЛЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ



Технические характеристики

- 2 x 6 зубьев.
- Синхронизированное закрытие.
- Превосходная грузоподъемность – 2000 кг при 800 мм или 2500 кг с опциональными нижними зубьями.
- Захват одного круглого тюка макс. диаметром 1,8 м для 2x4 и от 1,5 до 2 м для 2x3.
- Позволяет совершать манипуляции с двумя круглыми или тремя квадратными тюками одновременно.
- Позволяет совершать манипуляции с двумя прямоугольными тюками, каждый высотой не более 0,8 м.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CCLR 2x6 - 757666].

Потребительские преимущества

- Легкое в использовании и эффективное навесное оборудование.
- Позволяет совершать манипуляции с двумя круглыми или тремя квадратными тюками одновременно.
- Закругленные зубья из кованого железа аккуратно и чисто погружаются в материалы.

Грузоподъемность		CLBR 2x6
Грузоподъемность (kg)		2000
Вес		
Общий вес (kg)		434
Вес и размеры		
Общая высота (мм)	h17	2256
Общая длина (мм)	l1	1276
Длина вил (мм)	l	335
Ширина (мм)		1002
Длина плеча (мм)		700
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		
Зубья / Пальцы		2 / 6
Минимальное раскрытие (мм)		186
Максимальное раскрытие (мм)		1960

Совместимость с машинами		CLBR 2x6
Артикул		757666
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 741 T LSU		X
MLTX 841 - 145 PS+		X
MLTX 850-145 V+		X
MLTX 1041-145 PS+L		X
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 1040-145 PS+ L <small>OLD</small>		X
MLTX 737-130 PS+ <small>OLD</small>		X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>		X
MLTX 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>		X
MLTX 840-140 PS+ <small>OLD</small>		X
MLTX 1040-140 PS+ L <small>OLD</small>		X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта