Ficha técnica:

## HORQUILLAS PARA BALAS (MÁQUINAS COMPACTAS)



## Características técnicas

- 2 heavy duty forged tines.
- LB: load backrest version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference N51502684 - FB 950 / 700].

## Beneficios para el cliente

- Easy and economical attachment for the handling of all bales.
- The best economical choice: good value for money & functionality.



Características técnicas		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Distancia al centro de gravedad (mm)			155	
Capacidad				
Capacidad (kg)		700	700	560
Weight				
Peso (kg)		73	72	75
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	610	1061	560
Longitud total (mm)	I1	850	1230	1186
Largo de las horquillas (mm)	1	670	950	955
Anchura (mm)		1150	1127	1170
Fondo (mm)	p5	820	1230	1110
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina		X	×	X
Dientes		2	2	2

Compatibilidad de la máquina	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Estrecho All-Tach®	N51502699	N51502698	-
All-Tach®	N51502684	N51502687	N747028
Enganche de 4 puntos	N51502685	N51502687 N51502688	- -
Acoplador tipo Euro	N51502686	N51502689	
1650R	N31302000 -	NJ1302009	X
1650RT			X
1950RT			X
1950RT			X
1950RT		·	X
1950RT			X
2100V			X X
2300V			X
2750V		·	X
AL230	- X		
AL320	x X		
AL320 AL330		X	
AL420	X	X	
	X	X	
AL430	X	X	
AL530	X	X	
AL550	X	X	
AL650	х	X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +	-	X	•
MLA 2-25 H	X		
MLA 3-25 H	Х	X	•
MLA 3-25 H-C	Х	X	
MLA 4-50 H	Х	X	•
MLA 4-50 H-C	Х	X	
MLA 5-50 H	Х	X	•
MLA 5-60 H-Z	Х	X	
MLA 6-65 H-Z	Х	X	•
MLA-T 516-75 H	Х	X	
MLA-T 516-75 H	Х	X	•
R165			Х
RT165	•	•	Х
RT195 - NEW		·	Х
RT195 - NEW	•	•	Х
RT195 - NEW		·	Х
ULM 412 H	·	X	•
ULM 412 H		X	
ULM 415 H	·	X	•
ULM 415 H		X	
V210	·	•	X
V230			X
V275			X
1900R OLD			Х
2200R <b>OLD</b>			X
2600R <b>OLD</b>			Х
2700V NXT2 OLD			X
AL750 OLD	X	X	
ALT750 OLD	X	X	
ALT750 OLD	X	Х	
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	X		
MLA 3-35 H OLD	X	Х	
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	X	
R220 OLD	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS								
X	No se requiere predisposición	<b>春春</b>	Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico			

TABLA DE SÍMBOLOS

Predisposición eléctrica



Predisposición de la plataforma



Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes