

技術シート：

BALE FORKS (COMPACT MACHINES)



お客様のメリット

- Easy and economical attachment for the handling of all bales.
- The best economical choice: good value for money & functionality.

諸元



- 2 heavy duty forged tines.
- LB: load backrest version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference N51502684 - FB 950 / 700].

 **ATTACHMENTS**

諸元		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
重心位置までの距離 (mm)		-	155	-
キャパシティー				
諸元 (kg)		700	700	560
重量				
重量 (kg)		73	72	75
仕様				
全高 (mm)	h17	610	1061	560
全長 (mm)	l1	850	1230	1186
フォーク長 (mm)	l	670	950	955
幅 (mm)		1150	1127	1170
深さ (mm)	p5	820	1230	1110
ワーキング パラメーター				
機械設備		×	×	×
歯		2	2	2

マシンの互換性		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-Tach® 幅狭		N51502699	N51502698	-
All-Tach®		N51502684	N51502687	N747028
4点キャリッジ		N51502685	N51502688	-
欧州キャリッジ		N51502686	N51502689	-
1650R		-	-	X
1650RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
2100V		-	-	X
2300V		-	-	X
2750V		-	-	X
AL230		X	-	-
AL320		X	X	-
AL330		X	X	-
AL420		X	X	-
AL430		X	X	-
AL530		X	X	-
AL550		X	X	-
AL650		X	X	-
AL750		X	X	-
ALT750		X	X	-
GCT 3-14		-	X	-
GCT 3-14 +		-	X	-
MLA 2-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H		X	X	-
MLA 3-25 H-C		X	X	-
MLA 4-50 H		X	X	-
MLA 4-50 H-C		X	X	-
MLA 5-50 H		X	X	-
MLA 5-60 H-Z		X	X	-
MLA 6-65 H-Z		X	X	-
MLA-T 516-75 H		X	X	-
R165		-	-	X
RT165		-	-	X
RT195 - NEW		-	-	X
RT195 - NEW		-	-	X
RT195 - NEW		-	-	X
ULM 412 H		-	X	-
ULM 412 H		-	X	-
ULM 415 H		-	X	-
ULM 415 H		-	X	-
V210		-	-	X
V230		-	-	X
V275		-	-	X
1900R <small>OLD</small>		-	-	X
2200R <small>OLD</small>		-	-	X
2600R <small>OLD</small>		-	-	X
2700V NXT2 <small>OLD</small>		-	-	X
ALT750 <small>OLD</small>		X	X	-
ALT750 <small>OLD</small>		X	X	-
MLA 1-25 H <small>OLD</small>		X	-	-
MLA 3-35 H <small>OLD</small>		X	X	-
MLA 4-50 H <small>OLD</small>		X	X	-
R220 <small>OLD</small>		-	-	X

記号の表					
×	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン



電気要素



プラットフォーム要素



タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes