

Ficha técnica :

GARFOS PARA FARDOS (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- 2 dentes forjados resistentes.
- LB: versão do protetor de carga.

Benefícios para o cliente

- Fixação fácil e econômica para o manipulação de vários tipos de fardos.
- A melhor e mais econômica escolha: boa relação custo-benefício & funcionalidade.

Technical characteristics		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Distância do centro de gravidade (mm)		-	155	-
Capacities				
Capacidade (kg)		700	700	560
Weight				
Peso (kg)		73	72	75
Weight and dimensions				
Altura total (mm)	h17	610	1061	560
Comprimento total (mm)	l1	850	1230	1186
Comprimento dos garfos (mm)	l	670	950	955
Largura (mm)		1150	1127	1170
Profundidade (mm)	p5	820	1230	1110
Working Parameters				
Equipamento da máquina		X	X	X
Dentes		2	2	2

Máquina de compatibilidades	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-Tach® estreito	N51502699	N51502698	-
All-Tach®	N51502684	N51502687	N747028
Engate de 4 pontos	N51502685	N51502688	-
Engate do tipo Euro	N51502686	N51502689	-
1650R	-	-	X
1650RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
2100V	-	-	X
2300V	-	-	X
2750V	-	-	X
AL230	X	-	-
AL320	X	X	-
AL330	X	X	-
AL420	X	X	-
AL430	X	X	-
AL530	X	X	-
AL550	X	X	-
AL650	X	X	-
GCT 3-14	-	X	-
GCT 3-14 +	-	X	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-
MLA 4-50 H	X	X	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-
MLA 5-50 H	X	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	-
R165	-	-	X
RT165	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	X
ULM 412 H	-	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
V210	-	-	X
V230	-	-	X
V275	-	-	X
1900R <small>OLD</small>	-	-	X
2200R <small>OLD</small>	-	-	X
2600R <small>OLD</small>	-	-	X
2700V NXT2 <small>OLD</small>	-	-	X
AL750 <small>OLD</small>	X	X	-
ALT750 <small>OLD</small>	X	X	-
ALT750 <small>OLD</small>	X	X	-
MLA 1-25 H <small>OLD</small>	X	-	-
MLA 3-35 H <small>OLD</small>	X	X	-
MLA 4-50 H <small>OLD</small>	X	X	-
R220 <small>OLD</small>	-	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
--	--------------------------------	--	------------------	--	------------------------------------

TABELA DE SÍMBOLOS

	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros
--	-------------------------	--	-----------------------------	--	---



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes