

Ficha técnica :

GARFOS PARA FARDOS (MAQUINAS COMPACTAS)



Benefícios para o cliente

- Acessório fácil e económico para manusear todos os fardos.
- A melhor opção económica: boa relação custo-benefício e funcionalidade.

Características técnicas

- 2 dentes forjados de alta resistência.
- LB: versão com grade de proteção de carga.

[A foto 3D no topo desta página é a referência N51502684 - FB 950 / 700].

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Características técnicas		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Distância ao centro de gravidade (mm)		-	155	-
Capacidade				
Capacidade (kg)		700	700	560
Weight				
Peso (kg)		73	72	75
Peso e dimensões				
Altura total (mm)	h17	610	1061	560
Comprimento total (mm)	l1	850	1230	1186
Comprimento dos garfos (mm)	l	670	950	955
Largura (mm)		1150	1127	1170
Profundidade (mm)	p5	820	1230	1110
Parâmetros de trabalho				
Equipamento da máquina		×	×	×
Dentes		2	2	2

Máquina de compatibilidades	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-Tach® estreito	N51502699	N51502698	-
All-Tach®	N51502684	N51502687	N747028
Engate de 4 pontos	N51502685	N51502688	-
Engate do tipo Euro	N51502686	N51502689	-
1650R	-	-	X
1650RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
2100V	-	-	X
2300V	-	-	X
2750V	-	-	X
AL230	X	-	-
AL320	X	X	-
AL330	X	X	-
AL420	X	X	-
AL430	X	X	-
AL530	X	X	-
AL550	X	X	-
AL650	X	X	-
AL750	X	X	-
ALT750	X	X	-
GCT 3-14	-	X	-
GCT 3-14 +	-	X	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-
MLA 4-50 H	X	X	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-
MLA 5-50 H	X	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	-
R165	-	-	X
RT165	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	X
ULM 412 H	-	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
V210	-	-	X
V230	-	-	X
V275	-	-	X
1900R OLD	-	-	X
2200R OLD	-	-	X
2600R OLD	-	-	X
2700V NXT2 OLD	-	-	X
ALT750 OLD	X	X	-
ALT750 OLD	X	X	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-
MLA 3-35 H OLD	X	X	-
MLA 4-50 H OLD	X	X	-
R220 OLD	-	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS



×	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
---	--------------------------------	---	------------------	---	------------------------------------

TABELA DE SÍMBOLOS

	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros
--	-------------------------	--	-----------------------------	--	--



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes