

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- Два сверхпрочных кованых зуба.
 - LB: версия со спинкой.
- [3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка N51502684 - FB 950 / 700].

Потребительские преимущества

- Простое и экономичное навесное оборудование для операций с любыми тюками.
- Лучший выбор с точки зрения экономичности: хорошее соотношение цены, качества и функциональности.

Технические характеристики		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Расстояние от центра тяжести (мм)		-	155	-
Грузоподъемность				
Грузоподъемность (kg)		700	700	560
Вес				
Общий вес (kg)		73	72	75
Вес и размеры				
Общая высота (мм)	h17	610	1061	560
Общая длина (мм)	l1	850	1230	1186
Длина вил (мм)	l	670	950	955
Ширина (мм)		1150	1127	1170
Глубина (мм)	p5	820	1230	1110
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		X	X	X
Зубья		2	2	2

Совместимость с машинами		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Узкая каретка All-Tach®		N51502699	N51502698	-
Каретка All-Tach®		N51502684	N51502687	N747028
4-х точечное крепление навесного оборудования		N51502685	N51502688	-
Евро каретка		N51502686	N51502689	-
1650R		-	-	X
1650RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
1950RT		-	-	X
2100V		-	-	X
2300V		-	-	X
2750V		-	-	X
AL230		X	-	-
AL320		X	X	-
AL330		X	X	-
AL420		X	X	-
AL430		X	X	-
AL530		X	X	-
AL550		X	X	-
AL650		X	X	-
GCT 3-14		-	X	-
GCT 3-14 +		-	X	-
MLA 2-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H		X	X	-
MLA 3-25 H-C		X	X	-
MLA 4-50 H		X	X	-
MLA 4-50 H-C		X	X	-
MLA 5-50 H		X	X	-
MLA 5-60 H-Z		X	X	-
MLA 6-65 H-Z		X	X	-
MLA-T 516-75 H		X	X	-
MLA-T 516-75 H		X	X	-
R165		-	-	X
RT165		-	-	X
RT195 - NEW		-	-	X
RT195 - NEW		-	-	X
RT195 - NEW		-	-	X
ULM 412 H		-	X	-
ULM 412 H		-	X	-
ULM 415 H		-	X	-
ULM 415 H		-	X	-
V210		-	-	X
V230		-	-	X
V275		-	-	X
1900R OLD		-	-	X
2200R OLD		-	-	X
2600R OLD		-	-	X
2700V NXT2 OLD		-	-	X
AL750 OLD		X	X	-
ALT750 OLD		X	X	-
ALT750 OLD		X	X	-
MLA 1-25 H OLD		X	-	-
MLA 3-35 H OLD		X	X	-
MLA 4-50 H OLD		X	X	-
R220 OLD		-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
--	----------------------------------	--	----------------------	--	----------------------------------

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров
--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта