

Technisches Datenblatt :

BALLENGABEL (KOMPAKTMASCHINEN)



Kundenvorteile

- <
- Einfaches und wirtschaftliches Anbaugerät für die Handhabung aller Ballen.
- Die beste wirtschaftliche Wahl: gutes Preis-Leistungsverhältnis & Funktionalität.

Technische Merkmale

- 2 hochbelastbare geschmiedete Zinken.
- LB: Version mit Rückenlehne.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz N51502684 - FB 950 / 700].

| Technische Merkmale | | FB 950 / 700 | FB 950 / 700 LB | FB 1110 |
|------------------------------|-----|--------------|-----------------|---------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | - | 155 | - |
| Kapazität | | | | |
| Tragfähigkeit (kg) | | 700 | 700 | 560 |
| Gewicht | | | | |
| Gewicht (kg) | | 73 | 72 | 75 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 610 | 1061 | 560 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 850 | 1230 | 1186 |
| Gabeln Länge (mm) | l | 670 | 950 | 955 |
| Breite (mm) | | 1150 | 1127 | 1170 |
| Tiefe (mm) | p5 | 820 | 1230 | 1110 |
| Arbeitsparameter | | | | |
| Maschinenausrüstung | | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zinken | | 2 | 2 | 2 |

| Maschinenkompatibilitäten | FB 950 / 700 | FB 950 / 700 LB | FB 1110 |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------|
| All-Tach® Narrow | N51502699 | N51502698 | - |
| All-Tach® | N51502684 | N51502687 | N747028 |
| 4-Punkt -Aufnahme | N51502685 | N51502688 | - |
| Euro-Aufnahme | N51502686 | N51502689 | - |
| 1650R | - | - | X |
| 1650RT | - | - | X |
| 1900R | - | - | X |
| 1950RT | - | - | X |
| 1950RT | - | - | X |
| 1950RT | - | - | X |
| 1950RT | - | - | X |
| 2100V | - | - | X |
| 2200R | - | - | X |
| 2300V | - | - | X |
| 2600R | - | - | X |
| 2700V NXT2 | - | - | X |
| 2750V | - | - | X |
| AL230 | X | - | - |
| AL320 | X | X | - |
| AL330 | X | X | - |
| AL420 | X | X | - |
| AL430 | X | X | - |
| AL530 | X | X | - |
| AL550 | X | X | - |
| AL650 | X | X | - |
| AL750 | X | X | - |
| ALT750 | X | X | - |
| GCT 3-14 | - | X | - |
| GCT 3-14 + | - | X | - |
| MLA 2-25 H | X | - | - |
| MLA 3-25 H | X | X | - |
| MLA 3-25 H-C | X | X | - |
| MLA 4-50 H | X | X | - |
| MLA 4-50 H-C | X | X | - |
| MLA 5-50 H | X | X | - |
| MLA 5-60 H-Z | X | X | - |
| MLA 6-65 H-Z | X | X | - |
| MLA-T 516-75 H | X | X | - |
| R165 | - | - | X |
| R220 | - | - | X |
| RT165 | - | - | X |
| RT195 | - | - | X |
| RT195 | - | - | X |
| RT195 | - | - | X |
| ULM 412 H | - | X | - |
| ULM 412 H | - | X | - |
| ULM 415 H | - | X | - |
| ULM 415 H | - | X | - |
| V210 - NEW | - | - | X |
| V230 - NEW | - | - | X |
| V275 - NEW | - | - | X |
| ALT750 OLD | X | X | - |
| ALT750 OLD | X | X | - |
| MLA 1-25 H OLD | X | - | - |
| MLA 3-35 H OLD | X | X | - |
| MLA 4-50 H OLD | X | X | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------|---|---------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |

TABELLE DER SYMBOLE

| | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|--|--|
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |
|--|------------------------|--|----------------------------|--|--|



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes