

Fiche technique :

# **BALE FORKS (COMPACT MACHINES)**



## **Customer benefits**

- Easy and economical attachment for the handling of all bales.
- The best economical choice: good value for money & functionality.

## **Technical characteristics**

- 2 heavy duty forged tines.
- LB: load backrest version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference N51502684  
- FB 950 / 700].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | FB 950 / 700 | FB 950 / 700 LB | FB 1110 |
|------------------------------------|-----|--------------|-----------------|---------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | -            | 155             | -       |
| Capacities                         |     |              |                 |         |
| Capacity (kg)                      |     | 700          | 700             | 560     |
| Weight                             |     |              |                 |         |
| Overall weight (kg)                |     | 73           | 72              | 75      |
| Weight and dimensions              |     |              |                 |         |
| Overall height (mm)                | h17 | 610          | 1061            | 560     |
| Overall length (mm)                | l1  | 850          | 1230            | 1186    |
| Forks length (mm)                  | l   | 670          | 950             | 955     |
| Width (mm)                         |     | 1150         | 1127            | 1170    |
| Depth (mm)                         | p5  | 820          | 1230            | 1110    |
| Working Parameters                 |     |              |                 |         |
| Machine Equipment                  |     | ×            | ×               | ×       |
| Teeth                              |     | 2            | 2               | 2       |

| Compatibilité machine         | FB 950 / 700 | FB 950 / 700 LB | FB 1110 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| All-Tach® Narrow              | N51502699    | N51502698       | -       |
| All-Tach®                     | N51502684    | N51502687       | N747028 |
| 4 point Carriage              | N51502685    | N51502688       | -       |
| Euro Carriage                 | N51502686    | N51502689       | -       |
| 1650R                         | -            | -               | X       |
| 1650RT                        | -            | -               | X       |
| 1900R                         | -            | -               | X       |
| 1950RT                        | -            | -               | X       |
| 1950RT                        | -            | -               | X       |
| 1950RT                        | -            | -               | X       |
| 1950RT                        | -            | -               | X       |
| 2100V                         | -            | -               | X       |
| 2200R                         | -            | -               | X       |
| 2300V                         | -            | -               | X       |
| 2600R                         | -            | -               | X       |
| 2700V NXT2                    | -            | -               | X       |
| 2750V                         | -            | -               | X       |
| AL230                         | X            | -               | -       |
| AL320                         | X            | X               | -       |
| AL330                         | X            | X               | -       |
| AL420                         | X            | X               | -       |
| AL430                         | X            | X               | -       |
| AL530                         | X            | X               | -       |
| AL550                         | X            | X               | -       |
| AL650                         | X            | X               | -       |
| AL750                         | X            | X               | -       |
| ALT750                        | X            | X               | -       |
| GCT 3-14                      | -            | X               | -       |
| GCT 3-14 +                    | -            | X               | -       |
| MLA 2-25 H                    | X            | -               | -       |
| MLA 3-25 H                    | X            | X               | -       |
| MLA 3-25 H-C                  | X            | X               | -       |
| MLA 4-50 H                    | X            | X               | -       |
| MLA 4-50 H-C                  | X            | X               | -       |
| MLA 5-50 H                    | X            | X               | -       |
| MLA 5-60 H-Z                  | X            | X               | -       |
| MLA 6-65 H-Z                  | X            | X               | -       |
| MLA-T 516-75 H                | X            | X               | -       |
| R165                          | -            | -               | X       |
| R220                          | -            | -               | X       |
| RT165                         | -            | -               | X       |
| RT195                         | -            | -               | X       |
| RT195                         | -            | -               | X       |
| RT195                         | -            | -               | X       |
| ULM 412 H                     | -            | X               | -       |
| ULM 412 H                     | -            | X               | -       |
| ULM 415 H                     | -            | X               | -       |
| ULM 415 H                     | -            | X               | -       |
| V210 - NEW                    | -            | -               | X       |
| V230 - NEW                    | -            | -               | X       |
| V275 - NEW                    | -            | -               | X       |
| ALT750 <small>OLD</small>     | X            | X               | -       |
| ALT750 <small>OLD</small>     | X            | X               | -       |
| MLA 1-25 H <small>OLD</small> | X            | -               | -       |
| MLA 3-35 H <small>OLD</small> | X            | X               | -       |
| MLA 4-50 H <small>OLD</small> | X            | X               | -       |

## TABLEAU DES SYMBOLES

|   |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| × | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                  |                           |                                                                                  |                        |                                                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes