

Fiche technique :

BALE FORKS (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Easy and economical attachment for the handling of all bales.
- The best economical choice: good value for money & functionality.

Technical characteristics

- 2 heavy duty forged tines.
- LB: load backrest version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference N51502684 - FB 950 / 700].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Distance to center of gravity (mm)		-	155	-
Capacities				
Capacity (kg)		700	700	560
Weight				
Overall weight (kg)		73	72	75
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	610	1061	560
Overall length (mm)	l1	850	1230	1186
Forks length (mm)	l	670	950	955
Width (mm)		1150	1127	1170
Depth (mm)	p5	820	1230	1110
Working Parameters				
Machine Equipment		✗	✗	✗
Teeth		2	2	2

Compatibilité machine	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-TachÅ® Narrow	N51502699	N51502698	-
All-TachÅ®	N51502684	N51502687	N747028
4 point Carriage	N51502685	N51502688	-
Euro Carriage	N51502686	N51502689	-
1650R	-	-	X
1650RT	-	-	X
1900R	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
2100V	-	-	X
2200R	-	-	X
2300V	-	-	X
2600R	-	-	X
2700V NXT2	-	-	X
2750V	-	-	X
AL230	X	-	-
AL320	X	X	-
AL330	X	X	-
AL420	X	X	-
AL430	X	X	-
AL530	X	X	-
AL550	X	X	-
AL650	X	X	-
AL750	X	X	-
ALT750	X	X	-
GCT 3-14	-	X	-
GCT 3-14 +	-	X	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-
MLA 4-50 H	X	X	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-
MLA 5-50 H	X	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	-
R165	-	-	X
R220	-	-	X
RT165	-	-	X
RT195	-	-	X
RT195	-	-	X
RT195	-	-	X
ULM 412 H	-	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
V210 - NEW	-	-	X
V230 - NEW	-	-	X
V275 - NEW	-	-	X
ALT750 OLD	X	X	-
ALT750 OLD	X	X	-
ALT750 OLD	X	X	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-
MLA 3-35 H OLD	X	X	-
MLA 4-50 H OLD	X	X	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir

TABEAU DES SYMBOLES

	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes