Technische fiche :

BALENVORK (COMPACTE MACHINES)



Voordelen voor de klant

- Eenvoudige en economische aankoppeling om alle sorten balen te verhandelen.
- De beste economische keuze: goed prijs/kwaliteit verhouding en breed inzetbaar.

Technische kenmerken

- 2 robuuste gesmede tanden.
- LB : uitvoering met laststeun.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is N51502684 - FB 950 / 700.

MANITOU GROUP | ATTACHMENTS

Technische kenmerken		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Afstand tot zwaartepunt (mm)		-	155	-
Hoedanigheid				
Capaciteit (kg)		700	700	560
Weight				
Gewicht (kg)		73	72	75
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	610	1061	560
Totale lengte (mm)	l1	850	1230	1186
Lengte vorken (mm)	l	670	950	955
Breedte (mm)		1150	1127	1170
Diepte (mm)	p5	820	1230	1110
Operationele parameters				
Machine-apparatuur		X	X	X
Tanden		2	2	2

Machine compatibiliteit	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-Tach® Narrow	N51502699	N51502698	-
All-Tach®	N51502684	N51502687	N747028
4 point Carriage	N51502685	N51502688	-
Euro Carriage	N51502686	N51502689	-
1650R	-	-	X
1650RT	-	-	X
1900R	-	-	X
2100V	-	-	X
2200R	-	-	X
2300V	-	-	X
2600R	-	-	X
2700V NXT2	-	-	X
2750V	-	-	X
AL230	X	-	-
AL320	X	X	-
AL330	X	X	-
AL420	X	X	-
AL430	X	X	-
AL530	X	X	-
AL550	X	X	-
AL650	X	X	-
AL750	X	X	-
GCT 3-14	-	X	-
GCT 3-14 +	-	X	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-
MLA 4-50 H	X	X	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-
MLA 5-50 H	X	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	-
R165	-	-	X
R220	-	-	X
RT165	-	-	X
ULM 412 H	-	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
V210 - NEW	-	-	X
V230 - NEW	-	-	X
V275 - NEW	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	X	-	-
MLA 3-35 H OLD	X	X	-
MLA 4-50 H OLD	X	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN

X	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes