

Ficha técnica :

GARFOS PARA FARDOS (MAQUINAS COMPACTAS)



Benefícios para o cliente







- Acessório fácil e económico para manusear todos os fardos.
- A melhor opção económica: boa relação custo-benefício e funcionalidade.

Características técnicas

- 2 dentes forjados de alta resistência.
- LB: versão com grade de proteção de carga.

| Características técnicas | | FB 950 / 700 | FB 950 / 700 LB | FB 1110 |
|---------------------------------------|-----|--------------|-----------------|---------|
| Distância ao centro de gravidade (mm) | | - | 155 | - |
| Capacidade | | | | |
| Capacidade (kg) | | 700 | 700 | 560 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | | 73 | 72 | 75 |
| Peso e dimensões | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 610 | 1061 | 560 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 850 | 1230 | 1186 |
| Comprimento dos garfos (mm) | l | 670 | 950 | 955 |
| Largura (mm) | | 1150 | 1127 | 1170 |
| Profundidade (mm) | p5 | 820 | 1230 | 1110 |
| Parâmetros de trabalho | | | | |
| Equipamento da máquina | | × | × | × |
| Dentes | | 2 | 2 | 2 |

| Máquina de compatibilidades | FB 950 / 700 | FB 950 / 700 LB | FB 1110 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|
| All-Tach® estreito | N51502699 | N51502698 | - |
| All-Tach® | N51502684 | N51502687 | N747028 |
| Engate de 4 pontos | N51502685 | N51502688 | - |
| Engate do tipo Euro | N51502686 | N51502689 | - |
| 1650R | - | - | X |
| 1650RT | - | - | X |
| 1900R | - | - | X |
| 2100V | - | - | X |
| 2200R | - | - | X |
| 2300V | - | - | X |
| 2600R | - | - | X |
| 2700V NXT2 | - | - | X |
| 2750V | - | - | X |
| AL230 | X | - | - |
| AL320 | X | X | - |
| AL330 | X | X | - |
| AL420 | X | X | - |
| AL430 | X | X | - |
| AL530 | X | X | - |
| AL550 | X | X | - |
| AL650 | X | X | - |
| AL750 | X | X | - |
| GCT 3-14 | - | X | - |
| GCT 3-14 + | - | X | - |
| MLA 2-25 H | X | - | - |
| MLA 3-25 H | X | X | - |
| MLA 3-25 H-C | X | X | - |
| MLA 4-50 H | X | X | - |
| MLA 4-50 H-C | X | X | - |
| MLA 5-50 H | X | X | - |
| MLA 5-60 H-Z | X | X | - |
| MLA 6-65 H-Z | X | X | - |
| R165 | - | - | X |
| R220 | - | - | X |
| RT165 | - | - | X |
| ULM 412 H | - | X | - |
| ULM 412 H | - | X | - |
| ULM 415 H | - | X | - |
| ULM 415 H | - | X | - |
| V210 - NEW | - | - | X |
| V230 - NEW | - | - | X |
| V275 - NEW | - | - | X |
| MLA 1-25 H OLD | X | - | - |
| MLA 3-35 H OLD | X | X | - |
| MLA 4-50 H OLD | X | X | - |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes