

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

BALE FORKS (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Easy and economical attachment for the handling of all bales.
- The best economical choice: good value for money & functionality.

Technical characteristics

- 2 heavy duty forged tines.
- LB: load backrest version.

[The 3D picture at the top of this page is the reference N51502684
- FB 950 / 700].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
Distance to center of gravity (mm)		-	155	-
Capacities				
Capacity (kg)		700	700	560
Weight				
Overall weight (kg)		73	72	75
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	610	1061	560
Overall length (mm)	l1	850	1230	1186
Forks length (mm)	l	670	950	955
Width (mm)		1150	1127	1170
Depth (mm)	p5	820	1230	1110
Working Parameters				
Machine Equipment		×	×	×
Teeth		2	2	2

Совместимость с машинами	FB 950 / 700	FB 950 / 700 LB	FB 1110
All-Tach® Narrow	N51502699	N51502698	-
All-Tach®	N51502684	N51502687	N747028
4 point Carriage	N51502685	N51502688	-
Euro Carriage	N51502686	N51502689	-
1650R	-	-	X
1650RT	-	-	X
1900R	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
1950RT	-	-	X
2100V	-	-	X
2200R	-	-	X
2300V	-	-	X
2600R	-	-	X
2700V NXT2	-	-	X
2750V	-	-	X
AL230	X	-	-
AL320	X	X	-
AL330	X	X	-
AL420	X	X	-
AL430	X	X	-
AL530	X	X	-
AL550	X	X	-
AL650	X	X	-
AL750	X	X	-
ALT750	X	X	-
GCT 3-14	-	X	-
GCT 3-14 +	-	X	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-
MLA 4-50 H	X	X	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-
MLA 5-50 H	X	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	-
MLA-T 516-75 H	X	X	-
R165	-	-	X
R220	-	-	X
RT165	-	-	X
RT195	-	-	X
RT195	-	-	X
RT195	-	-	X
ULM 412 H	-	X	-
ULM 412 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
ULM 415 H	-	X	-
V210 - NEW	-	-	X
V230 - NEW	-	-	X
V275 - NEW	-	-	X
ALT750 OLD	X	X	-
ALT750 OLD	X	X	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-
MLA 3-35 H OLD	X	X	-
MLA 4-50 H OLD	X	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

×	Не требуется predisposition		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
---	-----------------------------	---	----------------------	---	----------------------------------

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров
--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта