

Technisches Datenblatt :

BIG BAG FÜLLEIMER






Technische Merkmale

- Bis zu 1730 L / 61 ft³ Fassungsvermögen.
- Hydraulische Bewegung der Ventile.
- Die Ventile sind gegen Rückschlag.

Kundenvorteile

- Multitasking-Zubehör: ermöglicht das Laden von Schüttgut, das Füllen von Bigbags und das anschließende Bewegen.
- Spart Zeit und Produktivität für den Bediener.
- Weniger Materialverlust beim Befüllen der bigs bags vs. manuelle Befüllung.
- Einfach zu bedienen: Design speziell für die Befüllung und Handhabung von Bigbags.

| Kapazität | | BBF 1200 / 600 | BBF 1400 / 1100 | BBF 1650 / 1750 |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|
| Kuppelkapazität (l) | | 600 | 1120 | 1750 |
| Gewicht | | | | |
| Gewicht (kg) | | 455 | 610 | 750 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 685 | 923 | 1158 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1549 | 1723 | 1896 |
| Breite (mm) | | 1200 | 1400 | 1650 |
| Arbeitsparameter | | | | |
| Maschinenausrüstung | |  |  |  |
| Maximale Dichte des Materials (kg/m3) | | 2000 | 2000 | 1000 |
| Öffnung Typ | | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Sonstige Daten für Anbaugeräte | | | | |
| E-RECO | | No | No | No |
| Anschluss-System | | Manitou | Manitou | Manitou |

| Maschinenkompatibilitäten | BBF 1200 / 600 | BBF 1400 / 1100 | BBF 1650 / 1750 |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Teile-Nummer | 52676645 | 52614700 | 52634800 |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | X | X | - |
| MLT 420-60 H | X | - | - |
| MLT 625-75 H | X | X | - |
| MLT 625 e | X | X | - |
| MLT 630-115 (S1) | X | X | - |
| MLT 630-115 (S2) | X | X | - |
| MLT 630-115 V (S1) | X | X | - |
| MLT 630-115 V (S2) | X | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S1) | X | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S2) | X | X | - |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | X | X | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | X | X | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | X | X | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | X | X | X |
| MLT 730-115 V (S1) | X | X | - |
| MLT 730-115 V (S2) | X | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S1) | X | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S2) | X | X | - |
| MLT 733-115 | X | X | - |
| MLT 733-115 (S2) | X | X | - |
| MLT 733-115 LSU (S1) | X | X | - |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | X | X | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | X | X | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | X | X | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | X | X | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | X | X | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | X | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | X | X | X |
| MLT 850-145 V+ | X | X | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | X | X | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | X | X | X |
| MLT 961-160 V+ L | X | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | X | X | X |
| MLTX 625-75 H | X | X | - |
| MLTX 732 | X | X | - |
| MLTX 735 T LSU | X | X | X |
| MLTX 735 T LSU (70 KW) | X | X | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | X | X | X |
| MLTX 741 T LSU | X | X | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | X | X | X |
| MLTX 850-145 V+ | X | X | X |
| MLTX 961-160 V+ L | X | X | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | X | X | X |
| MT 420 H | X | - | - |
| MT 420 H SKID | X | - | - |
| MT 625 e | X | X | - |
| MT 625 H | X | X | - |
| MT 625 H Comfort | X | X | - |
| MT 625 HA | X | X | - |
| MT 730 H | X | X | - |
| MT 735 75D ST5 | X | X | - |
| MT 930 H | X | X | - |
| MT 930 HA | X | X | - |
| MT 935 75D ST5 | X | X | - |
| MT 1135 75 D | X | X | - |
| MT 1135 | X | X | - |
| MT 1135 H 100D | X | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | X | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X | X | - |

| Maschinenkompatibilitäten | BBF 1200 / 600 | BBF 1400 / 1100 | BBF 1650 / 1750 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| MT 1335 HA 100D ST5 | X | X | - |
| MT-X 420 H | X | - | - |
| MT-X 625 H | X | X | - |
| MT-X 625 H Comfort | X | X | - |
| MT-X 625 HA Comfort | X | X | - |
| MT-X 735 | X | X | - |
| MT-X 1135 | X | X | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X | X | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X | X | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X | X | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X | X | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X | X | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | X | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | X | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | X | X | X |
| MLT-X 741-140 V+ OLD | X | X | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | X | X | X |
| MLT-X 961-145 V+ L OLD | X | X | X |
| MLT-X 1035 LT LSU OLD | X | X | X |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | X | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | X | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | X | - |
| MT 1335 OLD | X | X | - |
| MT 1335 easy ST5 OLD | X | X | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | X | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X | X | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | X | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes