

技術シート：

大きな袋充填バケツ



諸元

- 最大1730リットルの容量。
- バルブの油圧動作。
- 逆流防止弁。

お客様のメリット

- マルチタスクアクセサリ バルク資材のロード、大型袋の充填、後での移動が可能です。
- オペレータの時間と生産性を節約できます。
- 大型バグの充填時の材料損失が、手動充填時よりも少なくなります。
- 使いやすさ 大型バグの充填および取り扱いに特化した設計です。

キャパシティ		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
ドーム容量 (l)		600	1120	1750
重量				
重量 (kg)		455	610	750
仕様				
全高 (mm)	h17	685	923	1158
全長 (mm)	l1	1549	1723	1896
幅 (mm)		1200	1400	1650
ワーキング パラメーター				
機械設備		☐☐	☐☐	☐☐
材料の最大密度 (kg/m ³)		2000	2000	1000
開口部タイプ		油圧	油圧	油圧
アタッチメント用他 データ				
E-RECO		いいえ	いいえ	いいえ
接続システム		モニター	モニター	モニター

マシンの互換性	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
参照番号	52676645	52614700	52634800
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X	-
MLT 420-60 H	X	-	-
MLT 625-75 H	X	X	-
MLT 625 e	X	X	-
MLT 630-115 (S1)	X	X	-
MLT 630-115 (S2)	X	X	-
MLT 630-115 V (S1)	X	X	-
MLT 630-115 V (S2)	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X	-
MLT 730-115 V (S2)	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	X	-
MLT 733-115	X	X	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 841-145 PS+	X	X	X
MLT 850-145 V+	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	X
MLT 961-160 V+ L	X	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	X
MLFX 625-75 H	X	X	-
MLFX 732	X	X	-
MLFX 735 T LSU	X	X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)	X	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLFX 741 T LSU	X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	X	X	X
MLFX 850-145 V+	X	X	X
MLFX 961-160 V+ L	X	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X	X
MT 420 H	X	-	-
MT 420 H SKID	X	-	-
MT 625 e	X	X	-
MT 625 H	X	X	-
MT 625 H Comfort	X	X	-
MT 730 H	X	X	-
MT 735 75D ST5	X	X	-
MT 930 H	X	X	-
MT 935 75D ST5	X	X	-
MT 1135 75 D	X	X	-
MT 1135	X	X	-
MT 1135 H 100D	X	X	-
MT 1335 75D ST5	X	X	-
MT 1335 100D ST5	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	-
MT-X 420 H	X	-	-

マシンの互換性	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
MTX 625 H	X	X	-
MTX 625 H Comfort	X	X	-
MTX 625 HA Comfort	X	X	-
MTX 735	X	X	-
MTX 1135	X	X	-
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X	X
MLTX 741-140 V+ OLD	X	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X	X	X
MLTX 961-145 V+ L OLD	X	X	X
MLTX 1035 LT LSU OLD	X	X	X
MT 625 HA OLD	X	X	-
MT 930 HA OLD	X	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 OLD	X	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes