

Technische fiche :

# BIG BAG VUL BAK






## Technische kenmerken

- Tot 1730 L / 61 ft<sup>3</sup> inhoud.
- Hydraulische beweging van kleppen.
- Terugslagkleppen.

## Voordelen voor de klant







- Multi-task accessoire: Hiermee kunt u bulkmateriaal laden, big bags vullen en ze daarna verplaatsen.
- Tijd- en productiviteitsbesparingen voor de machinist.
- Minder materiaalverlies tijdens het vullen van de grote zakken versus handmatig vullen.
- Gebruiksvriendelijk: Speciaal ontworpen voor het vullen en hanteren van grote zakken.

Hoedanigheid		BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
Capaciteit van de koepel (l)		600	1120	1750
<b>Gewicht</b>				
Gewicht (kg)		455	610	750
<b>Gewicht en afmetingen</b>				
Totale hoogte (mm)	h17	685	923	1158
Totale lengte (mm)	l1	1549	1723	1896
Breedte (mm)		1200	1400	1650
<b>Operationele parameters</b>				
Machine-apparaat				
Maximale dichtheid van materiaal (kg/m3)		2000	2000	1000
Openingstype		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
<b>Andere gegevens inzake hulpstukken</b>				
E-RECO		Geen	Geen	Geen
Aansluitsysteem		Manitou	Manitou	Manitou

Machine compatibiliteit	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
<b>Referentienummer</b>	52676645	52614700	52634800
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X	-
MLT 420-60 H	X	-	-
MLT 625-75 H	X	X	-
MLT 625 e	X	X	-
MLT 630-115 (S1)	X	X	-
MLT 630-115 (S2)	X	X	-
MLT 630-115 V (S1)	X	X	-
MLT 630-115 V (S2)	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X	-
MLT 730-115 V (S2)	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	X	-
MLT 733-115	X	X	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 841-145 PS+	X	X	X
MLT 850-145 V+	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	X
MLT 961-160 V+ L	X	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	X
MLFX 625-75 H	X	X	-
MLFX 732	X	X	-
MLFX 735 T LSU	X	X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)	X	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	X	X
MLFX 741 T LSU	X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	X	X	X
MLFX 850-145 V+	X	X	X
MLFX 961-160 V+ L	X	X	X
MLFX 1035 LT LSU	X	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X	X
MT 420 H	X	-	-
MT 420 H SKID	X	-	-
MT 625 e	X	X	-
MT 625 H	X	X	-
MT 625 H Comfort	X	X	-
MT 730 H	X	X	-
MT 735 75D ST5	X	X	-
MT 930 H	X	X	-
MT 935 75D ST5	X	X	-
MT 1135 75 D	X	X	-
MT 1135	X	X	-
MT 1135 H 100D	X	X	-
MT 1335 75D ST5	X	X	-
MT 1335 100D ST5	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	X	-

Machine compatibiliteit	BBF 1200 / 600	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750
MT 1335 HA 100D ST5	X	X	-
MTX 420 H	X	-	-
MTX 625 H	X	X	-
MTX 625 H Comfort	X	X	-
MTX 625 HA Comfort	X	X	-
MTX 735	X	X	-
MTX 1135	X	X	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	X	X	X
MLTX 741-140 V+ <b>OLD</b>	X	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X	X
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X	X
MT 625 HA <b>OLD</b>	X	X	-
MT 930 HA <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X	X	-

## TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes