

Karta danych technicznych :

WIADRO DO NAPEŁNIANIA DUŻYCH WORKÓW






Charakterystyka techniczna

- Do 1730 L / 61 ft³ pojemności.
- Hydrauliczny ruch zaworów.
- Zawory zwrotne.







Korzyści dla klienta

- Wielozadaniowe akcesorium: Umożliwia załadowanie materiału luzem, wypełnienie dużych toreb i przeniesienie ich później.
- Oszczędność czasu i wydajności operatora.
- Mniejsze straty materiału podczas napełniania big bagów w porównaniu z napełnianiem ręcznym.
- Łatwy w użyciu: specjalnie zaprojektowany do napełniania i obsługi dużych worków.

Pojemność		BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750	BBF 1200/600
Pojemność kopuły (l)		1120	1750	600
Weight				
Masa całkowita (kg)		610	750	455
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)	h17	923	1158	685
Długość całkowita (mm)	l1	1723	1896	1549
Szerokość (mm)		1400	1650	1200
Parametry robocze				
Wyposażenie maszyny				
Maksymalna gęstość materiału (kg/m3)		2000	1000	2000
Typ otwarcie		Hydrauliczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Pozostałe dane osprzętu				
E-RECO		Nie	Nie	Nie
System połączeń		Manitou	Manitou	Manitou

Kompatybilność maszyn		BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750	BBF 1200/600
Numer katalogowy		52614700	52634800	52676645
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	-	X
MLT 420-60 H		-	-	X
MLT 625-75 H		X	-	X
MLT 625 e		X	-	X
MLT 630-115 (S1)		X	-	X
MLT 630-115 (S2)		X	-	X
MLT 630-115 V (S1)		X	-	X
MLT 630-115 V (S2)		X	-	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X	-	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X	-	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	-	X
MLT 730-115 V (S2)		X	-	X
MLT 730-115 V CP (S1)		X	-	X
MLT 730-115 V CP (S2)		X	-	X
MLT 733-115		X	-	X
MLT 733-115 (S2)		X	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)		X	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 841-145 PS+		X	X	X
MLT 850-145 V+		X	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X	X
MLFX 625-75 H		X	-	X
MLFX 732		X	-	X
MLFX 735 T LSU		X	X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X	X	X
MLFX 741 T LSU		X	X	X
MLFX 841 - 145 PS+		X	X	X
MLFX 850-145 V+		X	X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X	X
MLFX 1035 LT LSU		X	X	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	X	X
MT 420 H		-	-	X
MT 420 H SKID		-	-	X
MT 625 e		X	-	X
MT 625 H		X	-	X
MT 625 H Comfort		X	-	X
MT 730 H		X	-	X
MT 735 75D ST5		X	-	X
MT 930 H		X	-	X
MT 935 75D ST5		X	-	X
MT 1135 75 D		X	-	X
MT 1135		X	-	X
MT 1135 H 100D		X	-	X
MT 1335 75D ST5		X	-	X
MT 1335 100D ST5		X	-	X
MT 1335 H 75D ST5		X	-	X
MT 1335 H 100D ST5		X	-	X
MT 1335 HA 75D ST5		X	-	X
MT 1335 HA 100D ST5		X	-	X

Kompatybilność maszyn	BBF 1400 / 1100	BBF 1650 / 1750	BBF 1200/600
MTX 420 H	-	-	X
MTX 625 H	X	-	X
MTX 625 H Comfort	X	-	X
MTX 625 HA Comfort	X	-	X
MTX 735	X	-	X
MTX 1135	X	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X	-	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	-	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	-	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X	X
MLTX 741-140 V+ OLD	X	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X	X	X
MLTX 961-145 V+ L OLD	X	X	X
MT 625 HA OLD	X	-	X
MT 930 HA OLD	X	-	X
MT 1135 easy ST5 OLD	X	-	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	-	X
MT 1135 ST5 OLD	X	-	X
MT 1335 OLD	X	-	X
MT 1335 easy ST5 OLD	X	-	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	-	X
MT 1335 ST5 OLD	X	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes