

Fiche technique :

BALAYEUSE RAMASSEUSE (MACHINES COMPACTES)



Caractéristiques techniques

- Construction solide avec des composants bien protégés : sections de balai en polypropylène.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence SCB 1525 - 52715996.]

Bénéfices client

- Balaie et ramasse en une seule opération.
- Basé sur un godet : le tranchant peut être utilisé pour éliminer les matériaux emballés.

| Poids | SCB 1850 (b) | SCB 2080 | SCB 2140 |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| Poids (kg) | 460 | 525 | 610 |
| Poids et dimensions | | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 690 | 690 |
| Largeur (mm) | | 2103 | 2330 |
| Profondeur (mm) | p5 | 1308 | 1308 |
| Paramètres de travail | | | |
| Équipement machine requis | | | |
| Largeur de travail - incliné (mm) | 1850 | 2080 | 2140 |

| Compatibilité machine | SCB 1850 (b) | SCB 2080 | SCB 2140 |
|-------------------------------|--------------|----------|-----------|
| All-Tach® étroit | - | - | - |
| All-Tach® | N51502050 | N700266 | N51502051 |
| Tablier 4 points | - | - | - |
| Tablier Euro | - | - | - |
| 3300V NXT2 | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | X | - |
| 1850RT <small>OLD</small> | X | - | - |
| 2150RT <small>OLD</small> | X | - | X |
| 2600R <small>OLD</small> | - | X | - |
| 2700V NXT2 <small>OLD</small> | - | X | - |
| 4200V <small>OLD</small> | - | X | - |
| R260 <small>OLD</small> | - | X | - |
| RT185 <small>OLD</small> | X | - | - |
| RT215 <small>OLD</small> | X | - | X |
| V270 <small>OLD</small> | - | X | - |

TABLEAU DES SYMBOLES

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| | Aucune prédisposition requise | | Ligne hydraulique en tête de flèche | | Retour hydraulique au réservoir |
| | Prédisposition électrique | | Prédisposition nacelle | | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes