Scheda tecnica:

## BENNA (MACCHINE COMPATTE)



## Specifiche tecniche

 Strong construction with well-protected components: polypropylene broom sections

[The 3D picture at the top of this page is the reference SCB 1525 - 52715996].

## Vantaggi per i clienti

- Sweeps and picks-up in one operation.
- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.



Weight		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Peso (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Larghezza (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Profondità (mm)	р5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		88	88	88	各各	88	88	88	各台	88	88
Larghezza di lavoro - angolata (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Compatibilità della macchina	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
All-Tach® stretto All-Tach®	N004035	-	-	N004037	-	-	-	-	-	-
Attacco 4 punti		N726029 -	N736038	-	N004038	N736039 -	52715996 52741071	N747032 -	N51502049	N757045
Attacco Euro					_		52741071		<u>.</u>	-
850R		Х								
1050R			Х			х				
1050RT			X			X			-	
1350R NXT2			Х	-	-	Х	-			-
1350RT		•	X		X	X	•		•	
1640E 1650R		X						X		
1650RT								X		
1950RT								X		
1950RT								Х		
1950RT						-		Х		
1950RT			-					Х		-
3300V NXT2			-					-		Х
AL230	X	X								
AL320 AL330	X X	x x		X X						-
AL420				X	X					
AL430				X	X					
AL530					Х	Х				
GCT 3-14							Х			
GCT 3-14 +				-	-	-	X	-		
MLA 2-25 H	Х	Х								
MLA 3-25 H	X	X		X			•			
MLA 3-25 H-C MLA 4-50 H	X	X -		x x	- X					
MLA 4-50 H-C				X	X					
MLA 5-50 H					Х	Х				
R105			Х			Х				
R165	-	-		-	-	-	-	Х	-	-
RT105			Х	-		Х				-
RT135		•	X	•	Х	X	•		•	
RT165 RT195 - NEW								X X		
RT195 - NEW								X		
RT195 - NEW								X		
ULM 412 H							Х			
ULM 412 H				-	-	-	Х	-		
ULM 415 H					-		Х			
ULM 415 H					-		Х			
V330 GEN:2										X
V330 GEN:2 1850RT OLD		-	-						- X	χ -
1900R OLD					-			X	. X	
2200R (OLD)								-		X
2600R OLD										Х
2700V NXT2 OLD			-		-				-	Х
4200V <b>OLD</b>										Х
AL140 OLD	Х	Х	-	-	-	-				-
AL340 OLD AL440 OLD				Х	-					
MLA 1-25 H OLD	- X	-	-		X -				-	-
MLA 3-35 H OLD				X						-
MLA 4-50 H OLD				X	X	Х				
R220 OLD										Х
R260 OLD										Х
RT185 OLD	-	-	-	-	-		-		Х	-
V270 OLD										Χ

Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Peso (kg)		460	525	610
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	690	690	690
Larghezza (mm)		2103	2330	2393
Profondità (mm)	р5	1308	1308	1308
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		88	88	<b>春春</b>
Larghezza di lavoro - angolata (mm)		1850	2080	2140

Compatibilità della macchina	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
All-Tach® stretto	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
Attacco 4 punti	-	-	-
Attacco Euro	-	-	-
3300V NXT2		Х	
V330 GEN:2	•	Х	
V330 GEN:2		Х	
1850RT <b>OLD</b>	Х	-	-
2150RT <b>OLD</b>	Х		Χ
2600R OLD	-	Х	-
2700V NXT2 OLD		Χ	
4200V OLD	-	Х	-
R260 OLD		Χ	
RT185 OLD	Х	-	-
RT215 OLD	Х		Χ
V270 OLD		Χ	-

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





## Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65





Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes