

Scheda tecnica :

BENNA (MACCHINE COMPATTE)



Specifiche tecniche

- Strong construction with well-protected components : polypropylene broom sections

[The 3D picture at the top of this page is the reference SCB 1525 - 52715996].

Vantaggi per i clienti

- Sweeps and picks-up in one operation.
- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.

Weight		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Peso (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Larghezza (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Profondità (mm)	p5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina											
Larghezza di lavoro - angolata (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Peso (kg)		460	525	610
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	690	690	690
Larghezza (mm)		2103	2330	2393
Profondità (mm)	p5	1308	1308	1308
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina				
Larghezza di lavoro - angolata (mm)		1850	2080	2140

Compatibilità della macchina	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
All-Tach® stretto	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
Attacco 4 punti	-	-	-
Attacco Euro	-	-	-
3300V NXT2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
1850RT <small>OLD</small>	X	-	-
2150RT <small>OLD</small>	X	-	X
2600R <small>OLD</small>	-	X	-
2700V NXT2 <small>OLD</small>	-	X	-
4200V <small>OLD</small>	-	X	-
R260 <small>OLD</small>	-	X	-
RT185 <small>OLD</small>	X	-	-
RT215 <small>OLD</small>	X	-	X
V270 <small>OLD</small>	-	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes