Ficha técnica:

## CAÇAMBA DE LIMPEZA (MÁQUINAS COMPACTAS)



## Características técnicas

• Construção pesada com componentes bem protegidos: seções de vassoura de polipropileno.

[A foto 3D no topo desta página é a referência SCB 1525 - 52715996].

## Benefícios para o cliente

- Varrição e coleta em uma única operação.
- Com base na caçamba: a lâmina de corte pode ser usada para também embalar o material.



Weight		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Peso (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Weight and dimensions											
Altura total (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Largura (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Profundidade (mm)	p5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Working Parameters											
Equipamento da máquina		88	88	88	各各	88	88	88	88	88	88
Largura de trabalho - angular (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Máquina de compatibilidades	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
All-Tach® estreito	N004035	-	-	N004037	-	-	-	-	-	-
All-Tach® Engate de 4 pontos		N726029 -	N736038	-	N004038	N736039 -	52715996 52741071	N747032 -	N51502049	N757045
Engate do tipo Euro			_	_		_	52741071			
850R		Х								
1050R		-	Х	-		Х				
1050RT		-	Х	-		Х				
1350R NXT2		-	Х	-		Х	-			
1350RT		•	Х	-	Х	X	•			
1640E 1650R		X						V		
1650RT								X X		
1950RT							-	X		
1950RT								X	-	
1950RT				-		-		Х		-
1950RT		-			-			Х	-	-
3300V NXT2		-	-	-	-	-	-	-		X
AL230	X	X								
AL320 AL330	X X	X X		X X						
AL420				X	X					
AL430				X	X					
AL530					Х	Х				
GCT 3-14		-			-		Х			
GCT 3-14 +		-					Χ			
MLA 2-25 H	X	Х								
MLA 3-25 H	X	X		X					•	
MLA 3-25 H-C MLA 4-50 H	X	X		X X	- X					
MLA 4-50 H-C				X	X					
MLA 5-50 H				-	Х	Х	-			-
R105			Х			Х				
R165	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-
RT105		-	Х	-		Х				-
RT135	•	-	X	-	Х	X	-		•	•
RT165 RT195 - NEW								x x		
RT195 - NEW								X		
RT195 - NEW								X		
ULM 412 H							Х			
ULM 412 H		-				-	Х	-		
ULM 415 H		-					Χ			
ULM 415 H		-		-		-	Χ			
V330 GEN:2									-	X
V330 GEN:2 1850RT OLD		-	-	-	-	-			- X	χ -
1900R OLD				-		-	-	X	- X	
2200R (OLD)								-		Х
2600R <b>OLD</b>										Х
2700V NXT2 <b>OLD</b>		-	-	-	-	-	-		-	Х
4200V <b>OLD</b>										Х
AL140 OLD	Х	Х	-	-	-	-	-		-	-
AL340 OLD AL440 OLD				X	-					
MLA 1-25 H OLD	- X	-	-	-	X -	-	-		-	-
MLA 3-35 H OLD	. A			X						
MLA 4-50 H OLD				X	Х	Х				
R220 <b>OLD</b>									-	Х
R260 OLD										Х
RT185 OLD		-	-	-	-	-	-		Х	-
V270 OLD										Χ

Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Peso (kg)		460	525	610
Weight and dimensions				
Altura total (mm)	h17	690	690	690
Largura (mm)		2103	2330	2393
Profundidade (mm)	p5	1308	1308	1308
Working Parameters				
Equipamento da máquina		88	88	88
Largura de trabalho - angular (mm)		1850	2080	2140

Máquina de compatibilidades	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
All-Tach® estreito	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
Engate de 4 pontos	-	-	-
Engate do tipo Euro	-	-	-
3300V NXT2	-	Х	
V330 GEN:2		Х	-
V330 GEN:2	-	Х	
1850RT OLD	X		-
2150RT OLD	Х		Х
2600R <b>OLD</b>		Х	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>		Х	
4200V OLD	-	Х	-
R260 OLD		Х	
RT185 OLD	X		-
RT215 OLD	Х		Х
V270 OLD		Χ	-

TABELA DE SÍMBOLOS							
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório		
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes