Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЩЕТКА**-**КОВШ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

 Прочная конструкция с хорошо защищенными компонентами: полипропиленовые секции щетки.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка SCB 1525 - 52715996].

Потребительские преимущества

- Подметает и собирает мусор одновременно.
- На основе ковша: режущая кромка может использоваться для удаления материала.



Bec		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Общий вес (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Вес и размеры											
Общая высота (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Ширина (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Глубина (mm)	р5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Рабочие характеристики											
Оборудование машины		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Рабочая ширина - под углом (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Conventing of Northwest	0.00 4400 (-)	0.00 1400 (1)	0.00-4070	0.00-4000	0.00 4505 (4	0.00 1505 (1)	000 1505 (3	000 1600 ()	0.00 1600 (1)	0.00 4000
Совместимость с машинами	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (
'зкая каретка All-Tach® 'аретка All-Tach®	N004035	- N726020	- N736038	N004037	- N004038	N736039	E071E006	N747022	- N51502049	N7E704E
-х точечное крепление навесного		N726029	N/30038	-	NUU4U38	N/30039	52715996	N747032	N31302049	N757045
-х точечное крепление навесного борудования	-	-	-	-	-	-	52741071	-	-	-
вро каретка	-	-	-	-	-	-	52741070	-	-	-
50R		Х				-	-			-
050R			Х			Х				
050RT		-	Х			Х				-
350R NXT2			Х			Х				
350RT			Х		X	X				-
640E	-	Х	-							
650R		-						Χ		
650RT	-	-	-	-		-	-	Х	-	-
950RT		-						Х	-	-
950RT	-	-	-	-		-	-	Х	-	-
950RT	-	-				-		Х	-	-
950RT			-					Χ	-	-
300V NXT2		-								Х
L230	Х	Х							-	
L320	Х	Х		Χ				-	-	
AL330	Х	Х		Х					-	-
AL420		-		Χ	X				-	-
AL430	-	-		Х	Х				-	
AL530		•			X	X			•	
GCT 3-14		-					Х		-	-
GCT 3-14 +		•	•				Х	•	•	
MLA 2-25 H	Х	Х								
MLA 3-25 H	Х	Х	-	Χ	•	•	•	•	-	•
ALA 3-25 H-C	Х	Х		X						
ALA 4-50 H	•	-	-	X	X	•	•		•	
MLA 4-50 H-C				Х	X	- V			-	
MLA 5-50 H R105	-	•	-		Χ	X		•	•	
R165			X			X		- X		
RT105			X			X				
RT135			X		X	X				
RT165		-						X		
RT195 - NEW								X		
RT195 - NEW								X		
RT195 - NEW								X		
JLM 412 H							Х			
JLM 412 H		-					X			
JLM 415 H							X			
ILM 415 H		-					Х		-	
/330 GEN:2										Х
/330 GEN:2										Х
850RT OLD									Х	
900R OLD								Χ		
200R OLD		-							-	Х
600R OLD										Χ
700V NXT2 OLD										Х
200V OLD										Χ
L140 OLD	Х	Х								
L340 OLD				Χ						
L440 OLD	-				Х				-	-
ILA 1-25 H OLD	X									
ILA 3-35 H OLD	-			Χ					-	-
1LA 4-50 H OLD				Χ	Χ	Χ				
220 OLD	-								-	Х
260 OLD										Χ
T185 OLD									X	
270 OLD										Х

Bec		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Общий вес (kg)		460	525	610
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	690	690	690
Ширина (mm)		2103	2330	2393
Глубина (mm)	p5	1308	1308	1308
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		88	88	88
Рабочая ширина - под углом (mm)		1850	2080	2140

Совместимость с машинами	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140	
Узкая каретка All-Tach®	-	-	-	
Каретка All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051	
4-х точечное крепление навесного оборудования	-	-		
Евро каретка	-	-	-	
3300V NXT2	-	Х		
V330 GEN:2	-	Х		
V330 GEN:2		Х		
1850RT OLD	Х	-	-	
2150RT OLD	Х		Х	
2600R OLD	-	Х	-	
2700V NXT2 OLD		X		
4200V OLD	-	Х	-	
R260 OLD		X		
RT185 OLD	Х		-	
RT215 OLD	Х		Х	
V270 OLD	-	Х	-	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта