

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЩЕТКА-КОВШ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



## Технические характеристики

- Прочная конструкция с хорошо защищенными компонентами: полипропиленовые секции щетки.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка SCB 1525 - 52715996].

## Потребительские преимущества

- Подметает и собирает мусор одновременно.
- На основе ковша: режущая кромка может использоваться для удаления материала.

Вес		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Общий вес (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
<b>Вес и размеры</b>											
Общая высота (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Ширина (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Глубина (mm)	p5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
<b>Рабочие характеристики</b>											
Оборудование машины		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Рабочая ширина - под углом (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Вес	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Общий вес (kg)	460	525	610
<b>Вес и размеры</b>			
Общая высота (mm)	h17	690	690
Ширина (mm)		2103	2330
Глубина (mm)	p5	1308	1308
<b>Рабочие характеристики</b>			
Оборудование машины			
Рабочая ширина - под углом (mm)	1850	2080	2140

Совместимость с машинами	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Узкая каретка All-Tach®	-	-	-
Каретка All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
4-х точечное крепление навесного оборудования	-	-	-
Евро каретка	-	-	-
3300V NXT2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
1850RT <small>OLD</small>	X	-	-
2150RT <small>OLD</small>	X	-	X
2600R <small>OLD</small>	-	X	-
2700V NXT2 <small>OLD</small>	-	X	-
4200V <small>OLD</small>	-	X	-
R260 <small>OLD</small>	-	X	-
RT185 <small>OLD</small>	X	-	-
RT215 <small>OLD</small>	X	-	X
V270 <small>OLD</small>	-	X	-

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта