Technisches Datenblatt:

## BROOM BUCKET (COMPACT MACHINES)



## Kundenvorteile

- Kehren und Aufnehmen in einem Arbeitsgang.
- Basierend auf einer Schaufel: die Schneidkante kann zum Verschrotten von verpacktem Material verwendet werden.

## **Technische Merkmale**

- Starke Konstruktion mit gut geschützten Komponenten: Polypropylen-Besenprofile



Gewicht		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Gewicht (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Gewicht und Abmessungen											
Gesamthöhe (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Breite (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Tiefe (mm)	p5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung		88	88	88	各各	88	88	88	各台	88	各台
Working width - angled (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Machines compatibility	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
All-Tach® Narrow	N004035	-	-	N004037	-	-	-	-	-	-
All-Tach®		N726029	N736038	-	N004038	N736039	52715996	N747032	N51502049	N757045
4 point Carriage	-	-	-	-	-	-	52741071	-	-	-
Euro Carriage	-	-	-	-	-	-	52741070	-	-	-
1050R			Х	-		Х	-	-		
1050RT	-		Χ	-	-	Х		-		-
1350R NXT2	-		Х		-	Х		-		-
1350RT	-	-	Х	-	Х	Х			-	-
1640 E		Х		-						
1650R				-				Χ	-	-
1650RT				-				Х		
1850RT				-					Х	-
1900R				-	-	-		х		
1950RT				-				Χ	-	-
1950RT					-			Х		-
1950RT					-	-		Х		
1950RT	-							X		
2200R				-						Х
2600R			-	-		-				X
2700V NXT2					-	-		-		Χ
3300V NXT2				-	-	-		-		Х
4200V										Х
AL230	Х	Х	-	-		-				
AL320	Х	Х		Х	-	-		-		
AL330	Х	Χ		Х	-	-		-		
AL420				Х	Х	-		-		
AL430				Х	Х	-		-		
AL530					Х	Х		-		
GCT 3-14			-	-		-	Х			
GCT 3-14 +				-		-	Х			
MLA 2-25 H	Х	Х	-	-	-	-		-		
MLA 3-25 H	Х	Х		Х		-				
MLA 3-25 H-C	Х	Х	-	Х		-				
MLA 4-50 H				Х	Х	-				
MLA 4-50 H-C				Х	Х	•				
MLA 5-50 H				-	Х	Х				
R165						•		Х		
R220				-		-				Х
R260						•				X
RT105			Х		-	Х		-		-
RT135	•		Х	-	Χ	Х				
RT165					-			Х		-
RT185	-			-					Х	
RT195					-			Х		-
RT195	•				-	-		Х		-
RT195								Х		-
JLM 412 H	-		-			-	Х	-		
JLM 412 H				-			Х			
JLM 415 H				-		-	Х			
JLM 415 H							Х		-	
/330 GEN:2	-			-		-	-			X
/330 GEN:2		-		-			-		-	Х
AL140 OLD	X	Х								
			-	Х			-	-		-
AL340 (OLD)										
					Χ					
AL440 <b>OLD</b> MLA 1-25 H <b>OLD</b>	- X	-	-	-	X -					
AL340 OLD  AL440 OLD  MLA 1-25 H OLD  MLA 3-35 H OLD  MLA 4-50 H OLD										

Gewicht		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Gewicht (kg)		460	525	610
Gewicht und Abmessungen				
Gesamthöhe (mm)	h17	690	690	690
Breite (mm)		2103	2330	2393
Tiefe (mm)	р5	1308	1308	1308
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		88	88	88
Working width - angled (mm)		1850	2080	2140

Machines compatibility	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140	
All-Tach® Narrow	-	-	-	
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051	
4 point Carriage	-	-	-	
Euro Carriage	-			
1850RT	Х			
2150RT	Х		Х	
2600R		Х		
2700V NXT2		Х		
3300V NXT2		Х		
4200V		Х		
R260		Х		
RT185	Х			
RT215	Х		Х	
V330 GEN:2		Х		
V330 GEN:2		Х		

TABELLE DER SYMBOLE								
$\times$	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)