

Ficha técnica :

CAZO DE LIMPIEZA (MAQUINAS COMPACTAS)



Beneficios para el cliente

- Sweeps and picks-up in one operation.
- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.

Características técnicas

- Strong construction with well-protected components : polypropylene broom sections

[The 3D picture at the top of this page is the reference SCB 1525 - 52715996].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Weight		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Peso (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Anchura (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Fondo (mm)	p5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Working width - angled (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Compatibilidad de la máquina	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Estrecho All-Tach®	N004035	-	-	N004037	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726029	N736038	-	N004038	N736039	52715996	N747032	N51502049	N757045
Enganche de 4 puntos	-	-	-	-	-	-	52741071	-	-	-
Acoplador tipo Euro	-	-	-	-	-	-	52741070	-	-	-
1050R	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
1640 E	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1900R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2600R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
GCT 3-14	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
GCT 3-14 +	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 2-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT105	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT185	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL140 OLD	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-

Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Peso (kg)		460	525	610
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	690	690	690
Anchura (mm)		2103	2330	2393
Fondo (mm)	p5	1308	1308	1308
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina				
Working width - angled (mm)		1850	2080	2140

Compatibilidad de la máquina	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Estrecho All-Tach®	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
Enganche de 4 puntos	-	-	-
Acoplador tipo Euro	-	-	-
1850RT	X	-	-
2150RT	X	-	X
2600R	-	X	-
2700V NXT2	-	X	-
3300V NXT2	-	X	-
4200V	-	X	-
R260	-	X	-
RT185	X	-	-
RT215	X	-	X
V330 GEN:2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes