

Fiche technique :

BROOM BUCKET (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Sweeps and picks-up in one operation.
- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.

Technical characteristics

- Strong construction with well-protected components : polypropylene broom sections

[The 3D picture at the top of this page is the reference SCB 1525 - 52715996].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Weight		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Overall weight (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Width (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Depth (mm)	p5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Working Parameters											
Machine Equipment											
Working width - angled (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Compatibilité machine	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
All-Tach® Narrow	N004035	-	-	N004037	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726029	N736038	-	N004038	N736039	52715996	N747032	N51502049	N757045
4 point Carriage	-	-	-	-	-	-	52741071	-	-	-
Euro Carriage	-	-	-	-	-	-	52741070	-	-	-
1050R	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
1640 E	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1900R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2600R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
GCT 3-14	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
GCT 3-14 +	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 2-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT105	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT185	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL140 OLD	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-

Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Overall weight (kg)		460	525	610
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	690	690	690
Width (mm)		2103	2330	2393
Depth (mm)	p5	1308	1308	1308
Working Parameters				
Machine Equipment				
Working width - angled (mm)		1850	2080	2140

Compatibilité machine	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
All-Tach® Narrow	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
4 point Carriage	-	-	-
Euro Carriage	-	-	-
1850RT	X	-	-
2150RT	X	-	X
2600R	-	X	-
2700V NXT2	-	X	-
3300V NXT2	-	X	-
4200V	-	X	-
R260	-	X	-
RT185	X	-	-
RT215	X	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes