

Scheda tecnica :

# **BROOM BUCKET (COMPACT MACHINES)**



## **Customer benefits**

- Sweeps and picks-up in one operation.
- Based on a bucket: cutting edge can be used to scrap packed material.

## **Technical characteristics**

- Strong construction with well-protected components : polypropylene broom sections

[The 3D picture at the top of this page is the reference SCB 1525 - 52715996].

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

Weight		SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
Overall weight (kg)		220	235	310	310	346	346	374	430	430	460
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	652	652	652	652	652	652	637	690	690	690
Width (mm)		1376	1376	1631	1631	1776	1786	1737	1933	1933	2100
Depth (mm)	p5	1148	1198	1222	1222	1222	1222	1325	1308	1308	1313
Working Parameters											
Machine Equipment											
Working width - angled (mm)		1120	1120	1370	1380	1525	1525	1525	1680	1680	1850

Compatibilità della macchina	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
All-Tach® Narrow	N004035	-	-	N004037	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726029	N736038	-	N004038	N736039	52715996	N747032	N51502049	N757045
4 point Carriage	-	-	-	-	-	-	52741071	-	-	-
Euro Carriage	-	-	-	-	-	-	52741070	-	-	-
1050R	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
1640 E	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1900R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2600R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
GCT 3-14	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
GCT 3-14 +	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 2-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT105	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT185	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
AL140 <b>OLD</b>	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL340 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL440 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-

Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Overall weight (kg)		460	525	610
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	690	690	690
Width (mm)		2103	2330	2393
Depth (mm)	p5	1308	1308	1308
Working Parameters				
Machine Equipment				
Working width - angled (mm)		1850	2080	2140

Compatibilità della macchina	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
All-Tach® Narrow	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
4 point Carriage	-	-	-
Euro Carriage	-	-	-
1850RT	X	-	-
2150RT	X	-	X
2600R	-	X	-
2700V NXT2	-	X	-
3300V NXT2	-	X	-
4200V	-	X	-
R260	-	X	-
RT185	X	-	-
RT215	X	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes