

Ficha técnica :

CACAMBA DE LIMPEZA (MAQUINAS COMPACTAS)



Benefícios para o cliente

- Varrição e coleta em uma única operação.
- Com base na caçamba: a lâmina de corte pode ser usada para também embalar o material.

Características técnicas

- Construção pesada com componentes bem protegidos: seções de vassoura de polipropileno.

[A foto 3D no topo desta página é a referência SCB 1525 - 52715996].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Máquina de compatibilidades	SCB 1120 (a)	SCB 1120 (b)	SCB 1370	SCB 1380	SCB 1525 (a)	SCB 1525 (b)	SCB 1525 (c)	SCB 1680 (a)	SCB 1680 (b)	SCB 1850 (a)
All-Tach® estreito	N004035	-	-	N004037	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N726029	N736038	-	N004038	N736039	52715996	N747032	N51502049	N757045
Engate de 4 pontos	-	-	-	-	-	-	52741071	-	-	-
Engate do tipo Euro	-	-	-	-	-	-	52741070	-	-	-
850R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
1640E	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL320	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
GCT 3-14	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
GCT 3-14 +	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLA 2-25 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
R105	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT105	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 412 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
ULM 415 H	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1850RT OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
1900R OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2600R OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
4200V OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL140 OLD	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL340 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL440 OLD	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-
R220 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT185 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Weight		SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
Peso (kg)		460	525	610
Weight and dimensions				
Altura total (mm)	h17	690	690	690
Largura (mm)		2103	2330	2393
Profundidade (mm)	p5	1308	1308	1308
Working Parameters				
Equipamento da máquina				
Largura de trabalho - angular (mm)		1850	2080	2140

Máquina de compatibilidades	SCB 1850 (b)	SCB 2080	SCB 2140
All-Tach® estreito	-	-	-
All-Tach®	N51502050	N700266	N51502051
Engate de 4 pontos	-	-	-
Engate do tipo Euro	-	-	-
3300V NXT2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
V330 GEN:2	-	X	-
1850RT OLD	X	-	-
2150RT OLD	X	-	X
2600R OLD	-	X	-
2700V NXT2 OLD	-	X	-
4200V OLD	-	X	-
R260 OLD	-	X	-
RT185 OLD	X	-	-
RT215 OLD	X	-	X
V270 OLD	-	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes