

Karta danych technicznych :

ŁYŻKA 4 W 1 (MASZYNY KOMPAKTOWE)













Charakterystyka techniczna



- Wyższa ochrona komponentów.
- Ostrza ściernie i wzmocnienia ze stali 400 HB dla dodatkowej wytrzymałości.

Korzyści dla klienta







- Przeznaczona do wszystkich zastosowań budowlanych.
- Wszechstronne zastosowanie: może przenosić materiały luzem, chwytać, itp.

Pojemność		B4x1 1525 / 360	B4x1 1550 / 340	B4x1 1650 / 610	B4x1 1760 / 420	B4x1 1760 / 450	B4x1 1830 / 450 (a)	B4x1 1830 / 450 (b)	B4x1 1850 / 480	B4x1 1880 / 480	B4x1 1950 / 720
Pojemność kopuły (l)		360	340	610	420	450	450	450	480	480	720
Weight											
Masa całkowita (kg)		280	260	470	385	410	420	420	420	420	525
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	721	721	863	767	767	767	767	767	767	863
Szerokość (mm)		1525	1550	1650	1760	1760	1830	1830	1850	1880	1950
Głębokość (mm)	p5	730	730	833	800	786	880	800	786	786	833
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny											

Kompatybilność maszyn	B4x1 1525 / 360	B4x1 1550 / 340	B4x1 1650 / 610	B4x1 1760 / 420	B4x1 1760 / 450	B4x1 1830 / 450 (a)	B4x1 1830 / 450 (b)	B4x1 1850 / 480	B4x1 1880 / 480	B4x1 1950 / 720
All-Tach® wąski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N004047	N736067	N51502529	N51502476	N51502042	N757024	N51502478	N51502043	N51502082	N51502527
Karetka 4-punktowa	N51502395	-	N51502589	-	-	-	-	-	-	N51502593
Karetka Euro	N51502169	-	N51502548	-	-	-	-	-	-	N51502552
1350R NXT2	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
2100VT	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
2750V	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
AL650	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X
AL750	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X
RT135	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT195 - NEW	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
V210	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V230	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
V275	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
VT210	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1850RT OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2200R OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
2600R OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 4-50 H OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R220 OLD	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
R260 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT185 OLD	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Pojemność		B4x1 1800/670	B4x1 920/170
Pojemność kopuły (l)		670	170
Weight			
Masa całkowita (kg)		500	170
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	863	713
Szerokość (mm)		1800	920
Głębokość (mm)	p5	833	671
Parametry robocze			
Wposażenie maszyny			

Kompatybilność maszyn	B4x1 1800/670	B4x1 920/170
All-Tach® wąski	-	N004044
All-Tach®	N51502528	N726014
Karetka 4-punktowa	N51502591	N51502389
Karetka Euro	N51502550	-
850R	-	X
AL650	X	-
AL750	X	-
MLA 6-65 H-Z	X	-
1640E OLD	-	X
AL140 OLD	-	X
MLA 1-25 H OLD	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes