

Ficha técnica :

# BALDE 4 EM 1 (MÁQUINAS COMPACTAS)



## Características técnicas

- Maior proteção de componentes.
- Usar lâminas e reforços em aço 400 HB para uma resistência extra.

## Benefícios para o cliente

- Projetado para todas as aplicações de construção.
- Utilização multifuncional: movimenta o material a granel, empurra, agarra, etc.

Capacidade	B4x1 920 / 170	B4x1 1080 / 170	B4x1 1080 / 210	B4x1 1380 / 270	B4x1 1380 / 300	B4x1 1520 / 330	B4x1 1525 / 360	B4x1 1550 / 340	B4x1 1650 / 610	B4x1 1680 / 370
Capacidade da cúpula (l)	170	170	210	270	300	330	360	340	610	370
<b>Weight</b>										
Peso (kg)	170	180	180	212	250	253	280	260	470	328
<b>Peso e dimensões</b>										
Altura total (mm)	h17	713	713	713	721	721	721	721	863	721
Largura (mm)		920	1080	1080	1380	1380	1520	1525	1650	1680
Profundidade (mm)	p5	671	770	671	770	730	730	730	833	730
<b>Parâmetros de trabalho</b>										
Equipamento da máquina	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□

Máquina de compatibilidades	B4x1 920 / 170	B4x1 1080 / 170	B4x1 1080 / 210	B4x1 1380 / 270	B4x1 1380 / 300	B4x1 1520 / 330	B4x1 1525 / 360	B4x1 1550 / 340	B4x1 1650 / 610	B4x1 1680 / 370
All-Tach® estreito	N004044	N51502388	-	N004046	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N726014	-	N726016	-	N736018	N736019	N004047	N736067	N51502529	N747018
Engate de 4 pontos	N51502389	-	-	N51502391	-	-	N51502395	-	N51502589	-
Engate do tipo Euro	-	-	-	N51502134	-	-	N51502169	-	N51502548	-
850R	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-
1640E	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL230	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL420	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 2-25 H	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT105	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
RT135	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
V210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL140 <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL750 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 1-25 H <small>OLD</small>	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <small>OLD</small>	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <small>OLD</small>	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-

Capacidade		B4x1 1680 / 430	B4x1 1760 / 420	B4x1 1760 / 450	B4x1 1800 / 670	B4x1 1830 / 450 (a)	B4x1 1830 / 450 (b)	B4x1 1850 / 480	B4x1 1880 / 480	B4x1 1950 / 720	B4x1 2140 / 560 (a)
Capacidade da cúpula (l)		430	420	450	670	450	450	480	480	720	560
<b>Weight</b>											
Peso (kg)		350	385	410	500	420	420	420	420	525	475
<b>Peso e dimensões</b>											
Altura total (mm)	h17	767	767	767	863	767	767	767	767	863	767
Largura (mm)		1680	1760	1760	1800	1830	1830	1850	1880	1950	2140
Profundidade (mm)	p5	786	800	786	833	880	800	786	786	833	786
<b>Parâmetros de trabalho</b>											
Equipamento da máquina		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□

Máquina de compatibilidades	B4x1 1680 / 430	B4x1 1760 / 420	B4x1 1760 / 450	B4x1 1800 / 670	B4x1 1830 / 450 (a)	B4x1 1830 / 450 (b)	B4x1 1850 / 480	B4x1 1880 / 480	B4x1 1950 / 720	B4x1 2140 / 560 (a)
All-Tach® estreito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502041	N51502476	N51502042	N51502528	N757024	N51502478	N51502043	N51502082	N51502527	N700255
Engate de 4 pontos	-	-	-	N51502591	-	-	-	-	N51502593	-
Engate do tipo Euro	-	-	-	N51502550	-	-	-	-	N51502552	-
2100V	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
2100VT	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-
2300V	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-
2750V	-	X	-	-	X	X	-	X	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
AL650	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-
V210	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
V230	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-
V275	-	X	-	-	X	X	-	X	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
VT210	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1850RT <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
2150RT <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2200R <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-
2600R <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
2700V NXT2 <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-
4200V <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
AL750 <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-
R220 <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-
R260 <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
RT185 <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
RT215 <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V270 <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-

Capacidade	B4x1 2140 / 560 (b)	B4x1 2150 / 800	
Capacidade da cúpula (l)	560	820	
<b>Weight</b>			
Peso (kg)	475	565	
<b>Peso e dimensões</b>			
Altura total (mm)	h17	767	863
Largura (mm)		2140	2150
Profundidade (mm)	p5	786	833
<b>Parâmetros de trabalho</b>			
Equipamento da máquina			

Máquina de compatibilidades	B4x1 2140 / 560 (b)	B4x1 2150 / 800
All-Tach® estreito	-	-
All-Tach®	N51502044	N51502526
Engate de 4 pontos	-	N51502595
Engate do tipo Euro	-	N51502554
2750VT	X	-
AL650	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	X
VT275	X	-
2150RT <small>OLD</small>	X	-
AL750 <small>OLD</small>	-	X
RT215 <small>OLD</small>	X	-

#### TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes