

Ficha técnica :

# **CAZO 4 EN 1 CON DIENTES (MAQUINAS COMPACTAS)**

---



## **Beneficios para el cliente**











- Designed for all construction applications.
- Versatile use: handles bulk material, pushes, grabs etc.

## **Características técnicas**


- HD bolted teeth for more digging efficiency.
- Wear blades and reinforcements in 400 HB steel for more resistance.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS









Capacidad		B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
Capacidad del domo (l)		420	450	670	450	450	480	480	720	560	560
Weight											
Peso (kg)		385	410	514	420	420	420	420	540	475	475
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	767	767	863	767	767	767	767	863	767	767
Anchura (mm)		1760	1760	1800	1830	1830	1850	1880	1950	2140	2140
Fondo (mm)	p5	800	786	933	800	800	786	786	933	786	786
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina											
Dientes		8	8	9	9	9	9	9	10	11	11
Sistema hidráulico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubo flexible		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Compatibilidad de la máquina	B4x1 1760 / 420 T	B4x1 1760 / 450 T	B4x1 1800 / 670 T	B4x1 1830 / 450 T (a)	B4x1 1830 / 450 T (b)	B4x1 1850 / 480 T	B4x1 1880 / 480 T	B4x1 1950 / 720 T	B4x1 2140 / 560 T (a)	B4x1 2140 / 560 T (b)
Estrecho All-Tach®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N51502477	N51502046	N51502524	N757025	N51502479	N51502047	N51502083	N51502523	N700256	N51502048
Eganche de 4 puntos	-	-	N51502592	-	-	-	-	N51502594	-	-
Acoplador tipo Euro	-	-	N51502551	-	-	-	-	N51502553	-	-
2100V	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2100V	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2100VT	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-
2300V	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2750V	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
2750V	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
3300V NXT2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
AL650	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
V210	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V210	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
V230	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V275	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-
V275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-
VT210	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
VT275	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
1850RT <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2150RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2200R <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2600R <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
2700V NXT2 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-
4200V <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R220 <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-
R260 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
RT185 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT215 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V270 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-

<b>Capacidad</b>		B4x1 2150 / 800 T
Capacidad del domo (l)		820
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		572
<b>Peso y dimensión</b>		
Altura total (mm)	h17	863
Anchura (mm)		2150
Fondo (mm)	p5	933
<b>Parámetros de trabajo</b>		
Equipamiento de máquina		
Dientes		11
Sistema hidráulico		-
Tubo flexible		No

<b>Compatibilidad de la máquina</b>		B4x1 2150 / 800 T
Estrecho All-Tach®		-
All-Tach®		N51502522
Eganche de 4 puntos		N51502596
Acoplador tipo Euro		N51502555
AL750		X

**TABLA DE SÍMBOLOS**

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes