

Ficha técnica :

RESPALDO DE CARGA FLOTANTE Y HORQUILLAS (MHT)



Beneficios para el cliente

- Solution adapted to uneven ground : floating forks + leveling.

Características técnicas

- Load backrest standard.
- Fork levelling.
- Fork travel lock possible - order kit ref. 52675100.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

Capacidad		CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
Capacidad (kg)		15000	16000	20000	12500	22000	25000	15000	16000	20000	22000
Peso y dimensión											
Altura total (mm)	h17	1604	1515	1604	1515	1624	1624	1605	1530	1524	1624
Anchura (mm)		1750	1900	1750	1900	2140	2140	2500	2500	2500	2530
Parámetros de trabajo											
Equipamiento de máquina		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	455	520	455	560	1105	1045	1005	965	1005	1105
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	1605	1750	1605	1750	1970	1970	2355	2365	2355	2360
Dimensiones de horquilla disponibles											
180 x 75 x 1200			52699113						52700264		
200 x 80 x 1200				52694204						52694207	
180 x 75 x 1500			52699114						52700265		
180 x 75 x 1800			52699115						52700266		
200 x 80 x 1800				52694205						52694208	
220 x 100 x 1800							52694547				
200 x 85 x 2400					52699116						
200 x 95 x 2400		52694206						52694209			
250 x 100 x 2400						52694548					52694550
200 x 95 x 3000								52694210			
250 x 100 x 3000											52694551

Compatibilidad de la máquina	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
MHT 10135 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X

Capacidad		CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
Capacidad (kg)		25000	12500	9000	9000
Peso y dimensión					
Altura total (mm)	h17	1624	1529	1405	1000
Anchura (mm)		2530	2500	1585	2132
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina		✕	✕	✕	✕
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	1045	1005	535	555
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	2365	2365	1425	1995
Dimensiones de horquilla disponibles					
200 x 60 x 1200				939800	939347
200 x 60 x 1500				939345	939348
220 x 100 x 1800		52694549			
200 x 60 x 2000				939346	939349
200 x 85 x 2400			52700267		

Compatibilidad de la máquina	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
MHT 790 ST5	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-	-	-
MHT 790 OLD	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes