

Fiche technique :

CARRIAGE FLOATING LOAD BACKREST AND FORKS (MHT)



Customer benefits

- Solution adapted to uneven ground : floating forks + leveling.

Technical characteristics

- Load backrest standard.
- Fork levelling.
- Fork travel lock possible - order kit ref. 52675100.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

Capacities		CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
Capacity (kg)		15000	16000	20000	12500	22000	25000	15000	16000	20000	22000
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	1604	1515	1604	1515	1624	1624	1605	1530	1524	1624
Width (mm)		1750	1900	1750	1900	2140	2140	2500	2500	2500	2530
Working Parameters											
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Fork spread minimum (mm)	b5	455	520	455	560	1105	1045	1005	965	1005	1105
Fork spread maximum (mm)	b5	1605	1750	1605	1750	1970	1970	2355	2365	2355	2360
Dimensions disponibles des fourches											
180 x 75 x 1200			52699113						52700264		
200 x 80 x 1200				52694204						52694207	
180 x 75 x 1500			52699114						52700265		
180 x 75 x 1800			52699115						52700266		
200 x 80 x 1800				52694205						52694208	
220 x 100 x 1800							52694547				
200 x 85 x 2400					52699116						
200 x 95 x 2400		52694206						52694209			
250 x 100 x 2400						52694548					52694550
200 x 95 x 3000								52694210			
250 x 100 x 3000											52694551

Compatibilité machine		CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T	CAF 2500 / 22 T
MHT 10135 ST5		-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5		-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT 10200 ST5		X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MHT 11250 ST5		-	-	-	-	X	X	-	-	-	X
MHT-X 10135 ST3A		-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A		-	X	-	X	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A		X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A		-	-	-	-	X	X	-	-	-	X

Capacities		CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
Capacity (kg)		25000	12500	9000	9000
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1624	1529	1405	1000
Width (mm)		2530	2500	1585	2132
Working Parameters					
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕
Fork spread minimum (mm)	b5	1045	1005	535	555
Fork spread maximum (mm)	b5	2365	2365	1425	1995
Dimensions disponibles des fourches					
200 x 60 x 1200				939800	939347
200 x 60 x 1500				939345	939348
220 x 100 x 1800		52694549			
200 x 60 x 2000				939346	939349
200 x 85 x 2400			52700267		

Compatibilité machine		CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
MHT 790 ST5		-	-	X	X
MHT 10135 ST5		-	X	-	-
MHT 10160 ST5		-	X	-	-
MHT 11250 ST5		X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A		-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A		-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A		X	-	-	-
MHT 790 OLD		-	-	X	X
MHT-X 790 OLD		-	-	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes