

Technisches Datenblatt :

# CARRIAGE FLOATING LOAD BACKREST AND FORKS (MRT)



## Customer benefits

- Solution adapted to uneven ground : floating forks + leveling.

## Technical characteristics

- Load backrest standard.
- Fork levelling.
- Fork travel lock possible - order kit ref. 52675100.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/Vision+. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAF 1030 / 6 T - 52658467].

Capacities		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
Capacity (kg)		6000	7000	4500	7000	4500
<b>Weight and dimensions</b>						
Overall height (mm)	h17	1009	1049	1280	1067	1280
Width (mm)		1110	1130	1127	1900	1127
<b>Working Parameters</b>						
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗	✗
Fork spread minimum (mm)	b5	500	598	215	598	265
Fork spread maximum (mm)	b5	1028	1028	1030	1798	1030
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>						
125 x 50 x 1200						924857
100 x 60 x 1200		52658467		52721040		
125 x 60 x 1200			52676010		52701150	
100 x 60 x 1500		52719487				
125 x 60 x 1500			52719444		52719494	
100 x 60 x 1800		52719488				
125 x 60 x 1800			52719446		52719495	

Maschinenkompatibilitäten		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT 1645 75		-	-	X	-	X
MRT 1645 115		-	-	X	-	X
MRT 1845 75		-	-	X	-	X
MRT 1845 115		-	-	X	-	X
MRT 2145 115		-	-	X	-	X
MRT 2260		X	-	-	X	-
MRT 2260 e		X	-	-	X	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X
MRT 2570		-	X	-	X	-
MRT 2660		X	-	-	X	-
MRT 2660 e		X	-	-	X	-
MRT 3060		X	-	-	X	-
MRT 3570		-	X	-	X	-
MRT 3570 ES		-	X	-	X	-
MRT-X 1645		-	-	X	-	X
MRT-X 1845		-	-	X	-	X
MRT-X 2145		-	-	X	-	X
MRT-X 2260		X	-	-	X	-
MRT-X 2545		-	-	X	-	X
MRT-X 2570		-	X	-	X	-
MRT-X 2660		X	-	-	X	-
MRT-X 3060		X	-	-	X	-
MRT-X 3570		-	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES		-	X	-	X	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>		-	X	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		-	-	-	-	X

Maschinenkompatibilitäten	CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes